

新4K8K衛星放送
(3224MHz)に対応!

2018年4月1日から施行
電波漏洩技術基準に
対応!

プレート付壁面テレビ端子

Point 1


プレート・壁面テレビ端子が
一体となったセット品!

組み合わせを迷わずお買い求めいただけます。

Point 2

入力端子が左右30度に
動く可動形!

同軸ケーブルに負荷をかけず、
最適な位置で使用できます。



プレート付壁面テレビ端子
[2K・4K・8K対応]

SU7LKSWP(B)

オープン価格

2K4K8K 高シールド SH JEITA

EU RoHS
指令準拠

※プレート色はホワイトです。
※当製品はカラープレート交換(オプション品)には対応して
おりません。
※プレートはパナソニック製「コスモシリーズ」ワイド21」です。
※「コスモシリーズ」ワイド21」は、パナソニック株式会社製品
の名称、商標です。

2K4K8K

2K・4K・8K放送対応マークは、BS・110度CSにて既に放送されている2K放送と4K・8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した機器(3224MHz)であることを示します。

高シールド

高シールドマークは、携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制するため、厳しい社内基準を基にシールド性を高めた製品であることを示します。

SH
JEITA

SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術産業協会が審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

品名	プレート付壁面テレビ端子[2K・4K・8K対応]	
型番	SU7LKSWP(B)	
希望小売価格	オープン価格	
周波数帯域(MHz)	10~3224	
挿入損失 (dB以下)	10~76MHz	0.2
	76~222MHz	0.2
	220~770MHz	0.2
	770~1489MHz	0.2
	1489~2150MHz	0.3
	2150~2681MHz	0.4
VSWR (以下)	2681~3224MHz	0.5
	10~76MHz	1.2
	76~222MHz	1.2
	220~770MHz	1.3
	770~1489MHz	1.3
	1489~2150MHz	1.5
漏洩電界強度(dBμV/m)※	2150~2681MHz	1.5
	2681~3224MHz	1.5
	1032~3224MHz	40.2以下
	インピーダンス (Ω)	入力端子 75(F形) TV端子 75(F形)
	寸法(高さ×幅×奥行mm)	120×70×29
	質量(kg)	0.063
付属品	F5接栓(リング付)×1、枠取付ねじ×2	
梱包入数	10	
JANコード	4975584 199975	

※ 3mの距離において

製品に関する
お困りごとを解決!

Dサポ!
DXアンテナ サポートポータル

スマートフォンで
各種設定方法が
わかる⇒



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター
ナビダイヤル
0570-033-083

平日(月~金)9:30~17:00まで

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外
となっております。

■土日・祝祭日・夏期・年末年始休暇は除く
■一部のIP電話で上記番号がご利用に
ならない場合: 050-3818-9016