新4K8K衛星放送（3224MHz）に対応!

2018年4月1日から施行 電波漏洩技術基準に対応!

プレート付壁面テレビ端子

Point 1
プレート・壁面テレビ端子が一体となったセット品!

組み合わせを迷わずお買い求めいただけます。

Point 2
入力端子が左右30度に動く可動形!

同軸ケーブルに負荷をかけず、
最適な位置で使用できます。



プレート付壁面テレビ端子
[2K・4K・8K対応]

SU7LKSWP(B)

オープン価格

2K4K8K 高シールド SH JEITA

EU RoHS 指令準拠

※プレート色はホワイトです。
※当製品はカラープレート交換(オプション品)には対応しておりません。
※プレートはパナソニック製「コスモシリーズ ワイド21」です。
※「コスモシリーズ ワイド21」は、パナソニック株式会社製品の名称、商標です。

品名		プレート付壁面テレビ端子[2K・4K・8K対応]
型番		SU7LKSWP(B)
希望小売価格		オープン価格
周波数帯域(MHz)		10～3224
挿入損失(dB以下)	10～76MHz	0.2
	76～222MHz	0.2
	220～770MHz	0.2
	770～1489MHz	0.2
	1489～2150MHz	0.3
	2150～2681MHz	0.4
	2681～3224MHz	0.5
VSWR(以下)	10～76MHz	1.2
	76～222MHz	1.2
	220～770MHz	1.3
	770～1489MHz	1.3
	1489～2150MHz	1.5
	2150～2681MHz	1.5
	2681～3224MHz	1.5
漏洩電界強度(dBμV/m)※	1032～3224MHz	40.2以下
インピーダンス(Ω)	入力端子	75(F形)
	TV端子	75(F形)
寸法(高さ×幅×奥行mm)		120×70×29
質量(kg)		0.063
付属品		F5接栓(リング付)×1、枠取付ねじ×2
梱包入数		10
JANコード		4975584 199975

※ 3mの距離において

2K4K8K 2K・4K・8K放送対応マークは、BS・110度CSにて既に放送されている2K放送と4K・8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した機器(3224MHz)であることを示します。

高シールド 高シールドマークは、携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制するため、厳しい社内基準を基にシールド性を高めた製品であることを示します。

SH JEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

NDXサポート ポータルサイト

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター
ナビダイヤル 0570-033-083
※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

平日(月～金)9:30～17:00まで
■土日・祝祭日・夏期・年末年始休暇は除く
■一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合：050-3818-9016

日本DXアンテナ株式会社　本社／〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号
D136-4
2026年10月作成