NIPPON DX ANTENNA

75形BS・110度CSアンテナ（耐風速90m/s）
BC752SG 共同受信用
2K4K8K EU RoHS指令準拠

意匠取得済 実用新案取得済

「耐風速シリーズ」に、共同受信用75形が登場！

75形BS・110度CSアンテナ（耐風速90m/s）



Point 1

反射鏡をパンチングメタル仕様にし、耐風速を強化！

反射鏡に加わる風圧を軽減することで、受信可能風速が50m/sに向上しました。

品名	75形BS・110度CSアンテナ（耐風速90m/s）[2K・4K・8K対応]	
型番	BC752SG	
希望小売価格	¥380,655（税抜価格 ¥346,050）	
アンテナ有効径(cm)	75	
受信周波数(GHz)	11.71～12.75	11.73～12.73
局部発振周波数(GHz)	10.678	9.505
コンバーター出力周波数(MHz)	1032～2072	2224～3224
受信偏波	右旋円偏波	左旋円偏波
アンテナ利得(dB)	BS(右旋・左旋):37.8(標準) CS(右旋・左旋):38.4(標準)	
コンバーター利得(dB)	53(標準)	
性能指数(G/T)(dB/K)	BS(右旋・左旋):18.7(標準) CS(右旋・左旋):19.3(標準)	
コンバーター雑音指数(dB)	0.45(標準)	
コンバーター局部発振位相雑音(dBc/Hz)	−55以下(1kHzオフセット) −73以下(5kHzオフセット) −83以下(10kHzオフセット)	
コンバーター電源(V)	DC13.2～16.5(ケーブル重畳)※1	
コンバーター消費電力(W)	2.4以下(DC15V入力時)	
コンバーター出力インピーダンス(Ω)	75(F形)	
受風面積(㎡)	0.52	
耐風速(m/s)	★受信可能風速50、復元可能風速70、破壊風速90	
仰角調整範囲(度)	23～68(中間取付時23～51)	
適合マスト径(mm)	φ48.6～90.0	
質量(kg)	6.1	
付属品	取扱説明書×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1	
梱包入数	1	

※1 コンバーター電源の規格は、コンバーター出力端子に必要な電源電圧です。
★受信可能風速 ： アンテナに風圧を加えている間、電気的性能の劣化が許容範囲内であるときの最大風速。 復元可能風速 ： アンテナに風圧が加わった後、アンテナの方向を再調整することによって、電気的性能を満足する最大風速。 破壊風速：アンテナに風圧を加えている間、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速。

Point 2

反射鏡とコンバーターアームをブラケットで固定！

コンバーターやアームへの上下左右からの風圧・振動に対して焦点位置のズレを低減します。

安全に関するご注意
●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証について
●製品の保証期間はお買い上げ日から1年間です。
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

2K4K8K
2K・4K・8K放送対応マークは、BS・110度CSにて既に放送されている2K放送と4K・8K放送(4K8K衛星放送)に対応した機器(3224MHz)であることを示します。

EU RoHS指令準拠
EU RoHSマークは、EU RoHS指令に準拠した製品であることを表しています。

※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

NDXサポートポータルサイト
ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター ナビダイヤル 0570-033-083
平日(月～金)9:30～17:00まで
※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。
■土日・祝祭日・夏期・年末年始休暇は除く
■一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合：050-3818-9016

日本DXアンテナ株式会社 本社／〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号
D166-8
2026年10月作成