

NETWORK RECORDER LINE UP



4ch対応ネットワークレコーダー  
**CNE3R4**□3  
オープン価格



8ch対応ネットワークレコーダー  
**CNE3R8**□2  
オープン価格



16ch対応ネットワークレコーダー  
**CNE3RF**□1  
オープン価格







| 品名                     | 4ch対応ネットワークレコーダー                     |                                                                                                                    |          |  | 8ch対応ネットワークレコーダー                                  |                                                                     |          |  | 16ch対応ネットワークレコーダー                                              |                                                |  |  |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|
|                        | 2TB                                  | 4TB                                                                                                                | 6TB      |  | 4TB                                               | 8TB                                                                 | 16TB     |  | 8TB                                                            | 16TB                                           |  |  |
| 型番                     | CNE3R423                             | CNE3R443                                                                                                           | CNE3R463 |  | CNE3R842                                          | CNE3R882                                                            | CNE3R8F2 |  | CNE3RF81                                                       | CNE3RFF1                                       |  |  |
| 希望小売価格                 | オープン価格                               |                                                                                                                    |          |  |                                                   |                                                                     |          |  |                                                                |                                                |  |  |
| 圧縮方式 <sup>※1</sup>     | H.265+、H.265、H.264                   |                                                                                                                    |          |  |                                                   |                                                                     |          |  |                                                                |                                                |  |  |
| 映像フォーマット <sup>※2</sup> | 4K@30fps×4、12MP@30fps×2、16MP@30fps×2 |                                                                                                                    |          |  | 12MP@30fps×2、4K@30fps×2、4MP@30fps×4、1080P@30fps×4 |                                                                     |          |  | 4K@30fps×2、4MP@30fps×4、3MP@30fps×5、1080P@30fps×8、720p@30fps×16 |                                                |  |  |
| 映像                     | 入力                                   | RJ45(PoE、10/100Mbps)×4                                                                                             |          |  |                                                   | RJ45(PoE、10/100Mbps)×8                                              |          |  |                                                                | RJ45(PoE、10/100 Mbps)×16                       |  |  |
|                        | 出力                                   | 2(HDMI×1、VGA×1)(HDMIとVGAは同じ映像になります)                                                                                |          |  |                                                   | RCA×1                                                               |          |  |                                                                |                                                |  |  |
| 音声                     | 入力                                   |                                                                                                                    |          |  |                                                   | RCA×1                                                               |          |  |                                                                |                                                |  |  |
|                        | 出力                                   |                                                                                                                    |          |  |                                                   |                                                                     |          |  |                                                                |                                                |  |  |
| I/F                    | LAN                                  | リアパネル:USB3.0×1、USB2.0×1<br>RJ45(10/100 Mbps)×1                                                                     |          |  |                                                   | リアパネル:USB3.0×1、フロントパネル:USB2.0×1<br>RJ45(10/100/1000Mbps)×1          |          |  |                                                                | RJ45(10/100/1000Mbps)×1                        |  |  |
|                        | アラーム入力(ch)                           | —                                                                                                                  |          |  |                                                   | 8                                                                   |          |  |                                                                | 4                                              |  |  |
| ライブ                    | 電源入力                                 | —                                                                                                                  |          |  |                                                   | 2                                                                   |          |  |                                                                | 1                                              |  |  |
|                        | 内蔵SATA                               | HDD2TB HDD4TB HDD6TB                                                                                               |          |  |                                                   | ACジャック×1、電源スイッチ×1 HDD8TB HDD16TB                                    |          |  |                                                                | ACジャック×1、電源スイッチ×1 HDD8TB HDD16TB               |  |  |
| 録画                     | 表示解像度                                | HDMI:3840×2160、1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×720、1024×768、VGA:1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×720、1024×768 |          |  |                                                   | 1、4、6、8、9、カスタム                                                      |          |  |                                                                | 1、4、9、16、カスタム                                  |  |  |
|                        | 画面分割数                                | 16MP、12MP、4K、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF                                                           |          |  |                                                   | 12MP、4K、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF                 |          |  |                                                                | 4K、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF |  |  |
| 録画                     | 録画解像度                                | 16MP、12MP、4K、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF                                                           |          |  |                                                   | 12MP、4K、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF                 |          |  |                                                                | 4K、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF |  |  |
|                        | Backupデバイス                           | P2P、UPnP、NTP、DHCP                                                                                                  |          |  |                                                   | USBメモリー                                                             |          |  |                                                                | P2P、UPnP、NTP、DHCP                              |  |  |
| リモート                   | 操作端末                                 | P2P、UPnP、NTP、DHCP                                                                                                  |          |  |                                                   | P2P、UPnP、NTP、DHCP                                                   |          |  |                                                                | P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE                        |  |  |
|                        | リモートユーザー                             | PC(ブラウザ:Microsoft Edge、Chrome)                                                                                     |          |  |                                                   | 128                                                                 |          |  |                                                                | 最大19                                           |  |  |
| 消費電力                   | 電源(V)                                | DC48                                                                                                               |          |  |                                                   | AC100                                                               |          |  |                                                                | AC100                                          |  |  |
|                        | 消費電力(W) <sup>※3</sup>                | PoE給電なし:最大12 PoE給電あり:最大62                                                                                          |          |  |                                                   | PoE給電なし:最大16 PoE給電あり:最大146 PoE給電なし:最大18 PoE給電あり:最大148 PoE給電あり:最大153 |          |  |                                                                | 最大28                                           |  |  |
| 動作温度                   | 動作温度範囲(℃%)                           | —                                                                                                                  |          |  |                                                   | —                                                                   |          |  |                                                                | —                                              |  |  |
|                        | 寸法(高さ×幅×奥行)                          | 約1.6 47×260×240                                                                                                    |          |  |                                                   | 約3.4 53×380×322                                                     |          |  |                                                                | 約3.4 53×380×315                                |  |  |
| 付属品                    | 重量(kg)                               | 約1.6                                                                                                               |          |  |                                                   | 約3.4                                                                |          |  |                                                                | 約4.2                                           |  |  |
|                        | 付属品                                  | AC電源コード×1、ACアダプター×1、マウス×1、取扱説明書×1、ゴム足×4                                                                            |          |  |                                                   | AC電源コード×1、マウス×1、取扱説明書×1、ゴム足×4                                       |          |  |                                                                | AC電源コード×1、マウス×1、取扱説明書×1、ゴム足×4                  |  |  |

※1 H.265+はアドバンスモードに設定した際の呼称 ※2 コーデックがH.265の場合 ※3 1ポートあたりの給電電力:最大30W

■ ネットワークレコーダーの機能について

「ケーブルを繋げば映る」PoE給電

4ch、8ch、16chレコーダーもPoE給電できて設置、設定が簡単。ネットワークカメラも自動登録が可能。

動画圧縮規格「H.265+」対応

低いビットレートでも、高い画質を実現できるH.265+に対応し、従来のH.264に比べ同画質で約4倍の長時間録画が可能です。

HDD 監視カメラ専用HDDを採用

安定した常時録画に最適な「監視専用ストレージ」採用。

マルチウィンドウ

カメラの設置台数に応じてさまざまな分割パターンでの表示、再生。

遠隔監視・操作

外出先などの離れた場所からでもカメラ映像の確認と、一部操作も可能。

スケジュール録画

曜日や時間帯ごとに、録画する時間を指定し、録画時間を調整可能。

USBバックアップ

USBポートを前面と背面に搭載し、USBメモリーへ映像の書き出し可能。

■ 録画日数 200万画素(1920×1080)、フレームレート15fpsの場合

| 圧縮形式<br>[H.264] | HDD容量 |      |      |      | 圧縮形式<br>[H.265] | HDD容量 |      |      |      | 圧縮形式<br>[H.265+] | HDD容量 |      |       |       |
|-----------------|-------|------|------|------|-----------------|-------|------|------|------|------------------|-------|------|-------|-------|
|                 | 2TB   | 4TB  | 6TB  | 8TB  |                 | 2TB   | 4TB  | 6TB  | 8TB  |                  | 2TB   | 4TB  | 6TB   | 8TB   |
| 1台              | 88日   | 176日 | 264日 | 353日 | 1台              | 176日  | 356日 | 529日 | 706日 | 1台               | 353日  | 706日 | 1059日 | 1412日 |
| 4台              | 22日   | 44日  | 66日  | 88日  | 4台              | 44日   | 88日  | 132日 | 176日 | 4台               | 88日   | 176日 | 264日  | 356日  |

カメラ用ACアダプター

CQ-12

オープン価格

対応機種:ネットワークカメラ(CNE3CPZ1、CNE3CPZH1除く)

| 品名      | カメラ用ACアダプター        |
|---------|--------------------|
| 型番      | CQ-12              |
| 希望小売価格  | オープン価格             |
| 定格入力電圧  | 100～240V           |
| 定格入力周波数 | 50/60Hz            |
| 入力電流    | 0.4A               |
| 定格出力電圧  | +12V               |
| 定格出力電流  | 1.0A               |
| 出力プラグ   | 2.1φ×5.5×9.5(mm)   |
| 寸法      | 70×28×40(mm) 突起含まず |

保守サービス

保証延長サービス

標準無償保証期間の延長サービス。故障した機器を送付いただき、修理完了品または代替機をお客様指定の場所までお届けします。代替機の取り付けと故障品の取り外しはお客様でお願いいたします。

| 該当機種                                                                                                                          | 保証延長 | 保守製品型番         | 希望小売価格               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------|
| ネットワークカメラ<br>CNE3CBF1、CNE3CBFB1、CNE3CDF1、<br>CNE3CBZ1、CNE3CDZ1、CNE3CPZ1、<br>CNE3CPZH1、CNM3CBF1、CNM3CDF1、<br>CNM3CBZ1、CNM3CDZ1 | 1年   | CES-3C-SS-001A | 11,000円(税抜価格10,000円) |
|                                                                                                                               | 2年   | CES-3C-SS-002A | 17,600円(税抜価格16,000円) |
|                                                                                                                               | 3年   | CES-3C-SS-003A | 25,300円(税抜価格23,000円) |
| ネットワークカメラレコーダー<br>CNE3R4□3シリーズ、<br>CNE3R8□2シリーズ、<br>CNE3RF□1シリーズ                                                              | 1年   | CES-3R-SS-001  | 37,400円(税抜価格34,000円) |
|                                                                                                                               | 2年   | CES-3R-SS-002  | 26,400円(税抜価格24,000円) |
|                                                                                                                               | 3年   | CES-3R-SS-003  | 74,800円(税抜価格68,000円) |

デリバリー保守サービス

障害時にお客様のご指定場所にて代替機をお届けします。お客様にて交換後、不具合のある機器を弊社に送り返していただきます。障害申告は契約者専用の障害窓口で受付いたします。

| 該当機種                                                                                                                          | 期間 | 保守製品型番        | 希望小売価格                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|------------------------|
| ネットワークカメラ<br>CNE3CBF1、CNE3CBFB1、CNE3CDF1、<br>CNE3CBZ1、CNE3CDZ1、CNE3CPZ1、<br>CNE3CPZH1、CNM3CBF1、CNM3CDF1、<br>CNM3CBZ1、CNM3CDZ1 | 1年 | CES-3C-DS-001 | 17,600円(税抜価格16,000円)   |
|                                                                                                                               | 2年 | CES-3C-DS-002 | 20,900円(税抜価格19,000円)   |
|                                                                                                                               | 3年 | CES-3C-DS-003 | 26,400円(税抜価格24,000円)   |
|                                                                                                                               | 4年 | CES-3C-DS-004 | 35,200円(税抜価格32,000円)   |
|                                                                                                                               | 5年 | CES-3C-DS-005 | 45,100円(税抜価格41,000円)   |
|                                                                                                                               | 6年 | CES-3C-DS-006 | 58,300円(税抜価格53,000円)   |
| ネットワークカメラレコーダー<br>CNE3R4□3シリーズ、<br>CNE3R8□2シリーズ、<br>CNE3RF□1シリーズ                                                              | 1年 | CES-3R-DS-001 | 33,000円(税抜価格30,000円)   |
|                                                                                                                               | 2年 | CES-3R-DS-002 | 44,000円(税抜価格40,000円)   |
|                                                                                                                               | 3年 | CES-3R-DS-003 | 60,500円(税抜価格55,000円)   |
|                                                                                                                               | 4年 | CES-3R-DS-004 | 82,500円(税抜価格75,000円)   |
|                                                                                                                               | 5年 | CES-3R-DS-005 | 110,000円(税抜価格100,000円) |
|                                                                                                                               | 6年 | CES-3R-DS-006 | 143,000円(税抜価格130,000円) |

専用アプリをインストールする

- iPhone およびiPad の場合 (iOS8.0以降)  
App Store から「Guard Viewer」を検索し、インストールする  
・iPad で検索する場合、iPhone 用のアプリから検索してください。  
・インストールが完了すると、アイコンがホーム画面に作成されます。
- Android 端末の場合 (Android4.4以降)  
Google play から「Guard Viewer」を検索し、インストールする  
インストールが完了すると、アイコンがホーム画面に作成されます。

専用ソフト(Windows対応)をインストールする

- Guard Station  
パソコンに保存されているカメラの録画映像を確認できます。複数のレコーダーやカメラを管理し、ライブ映像を統合して確認できます。
- Guard Player  
PC内に保存されているカメラの録画映像を再生できます。
- Guard Tools  
ネットワークカメラ・ネットワークレコーダーの設定やIPアドレスの確認が可能です。また録画日数の計算ができます。

◆ 免責について

- データを取り扱う際にはバックアップを必ず取って下さい。本製品の不具合や故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。
- 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いません。(microSD内のデータも含む)
- 本製品に関して弊社が負う責任は、債務不履行および不法行為その他の理由の如何にかかわらず、本製品の購入代金を限度とします。
- 本製品は、監視している状態の表示、録画、再生を目的で作られています。この製品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社はいかなる場合も、販売価格以上の一切の責任を負わないものとします。また、以下に関して一切の責任を負わないものとします。  
①本製品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害  
②お客様の誤使用や不注意による障害または本製品の破損などの不便・損害・被害  
③お客様のによる本製品の分解、修理または改造がされた場合、それ起因するかどうかに関わらず、発生した一切の故障または不具合  
④本製品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、画像が表示・記録などできないことおよび記録した情報が消失したことによる不便・損害・被害  
⑤第三者の悪意などとは関係のないシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害  
⑥お客様の監視映像・記録が何らかの理由により公となり、使用され、その結果生じた、被害等とされた個人・団体などによるプライバシー侵害などを理由とする賠償請求・クレームなど  
⑦登録した情報内容の何らかの原因(ユーザー名、パスワードなどの認証情報を忘れたことにより本製品を初期化する場合を含む)による消失  
⑧動作検知の誤検知、または検出漏れによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害  
⑨地震、雷及び弊社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故により生じた損害
- 当社のネットワークカメラおよびネットワークレコーダーをご使用になる回路を、他の目的(一般業務用など)の回路と混在してご利用いただくことは、保証いたしません。
- その他弊社はいかなる場合も、販売価格以上の一切の責任を負わないものとします。また、以下に関して一切の責任を負わないものとします。  
①レジャーまたは娯楽目的の用途には使用できません。  
②有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしません。  
③製品修理にかかる付帯費用(運賃、設置工事費、人件費)については、弊社は一切の費用を負担いたしません。また、ご交付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため包装の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いません。  
④同機種での交換や対応ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。


DXアンテナ DXデルカテック

DXアンテナ・DXデルカテック製品に関するお問合わせ



製品に関するお問い合わせを解決!

DXアンテナ サポートセンター



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。  
QRコードからアクセスしてください。



※全国一律料金でご利用いただけます。  
※携帯電話からもご利用いただけます。  
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

平日(月～金曜日)9:30～17:00まで

■土日・祝祭日・夏期・年末年始休暇は除く  
■一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合：050-3818-9016

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前のみに必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするものがあります。お買い上げの販売店または専門施工店にご確認ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただきます。ご了承ください。  
※このカタログに記載の写真・イラストは全てイメージです。

DXアンテナ株式会社 本社 / 〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号  
D177-12 2026年7月作成

DELCATEC

小型店舗から大型商業施設まで幅広く対応

ネットワークカメラシステム

NETWORK CAMERA SYSTEM

LAN記録

PoE給電対応

マイク内蔵  
(一部機種)

スマホで確認



マンション・戸建住宅に



事務所・オフィスに



小規模店舗に



固定焦点ドーム型



電動可変焦点ドーム型



屋外用PTZカメラ



固定焦点バレット型



電動可変焦点バレット型



屋内用小型PTZカメラ



4ch, 8ch, 16ch  
各種レコーダー



クラウド録画  
対応

豊富なラインアップで、設置場所に合わせたカメラを

NETWORK CAMERA LINE UP



固定焦点バレット型ネットワークカメラ  
**CNE3CBF1**  
オープン価格

EU RoHS  
指令準拠

クラウド対応

200万画素



固定焦点バレット型ネットワークカメラ  
**CNE3CBFB1**  
オープン価格

EU RoHS  
指令準拠

クラウド対応

200万画素



固定焦点ドーム型ネットワークカメラ  
**CNE3CDF1**  
オープン価格

EU RoHS  
指令準拠

クラウド対応

200万画素



固定焦点ドーム型ネットワークカメラ  
**CNM3CDF1**  
オープン価格

EU RoHS  
指令準拠

クラウド対応

200万画素



電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ  
**CNE3CBZ1**  
オープン価格

EU RoHS  
指令準拠

クラウド対応

200万画素



電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ  
**CNM3CBZ1**  
オープン価格

EU RoHS  
指令準拠

クラウド対応

400万画素



電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ  
**CNE3CDZ1**  
オープン価格

EU RoHS  
指令準拠

クラウド対応

200万画素



電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ  
**CNM3CDZ1**  
オープン価格

EU RoHS  
指令準拠

クラウド対応

400万画素



屋内用小型PTZカメラ  
**CNE3CPZ1**  
オープン価格

EU RoHS  
指令準拠

クラウド対応

200万画素



屋外用PTZカメラ  
**CNE3CPZH1**  
オープン価格

EU RoHS  
指令準拠

クラウド対応

400万画素

| 品名            | 固定焦点バレット型ネットワークカメラ                                                         |           |                          | 固定焦点ドーム型ネットワークカメラ                                                 |                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 型番            | CNE3CBF1                                                                   | CNE3CBFB1 | CNM3CBF1                 | CNE3CDF1                                                          | CNM3CDF1                                        |
| 希望小売価格        | オープン価格                                                                     |           |                          |                                                                   |                                                 |
| センサー          | 1/2.8インチ, CMOS                                                             |           |                          | 1/2.8インチ, CMOS                                                    | 1/3インチ, CMOS                                    |
| レンズ(mm)       | 4.0@F1.6                                                                   | 2.8@F1.6  | 1/3インチ, CMOS<br>4.0@F1.6 | 2.8@F1.6                                                          | 2.8@F1.6                                        |
| インターフェース      | DCジャック×1, 内蔵マイク×1, RJ45 (10M/100Mbps) ×1                                   |           |                          | DCジャック×1, オーディオライン入出力×各1, RJ45 (10M/100Mbps) ×1                   | DCジャック×1, オーディオライン入出力×各1, RJ45 (10M/100Mbps) ×1 |
| 信号方式          | IP                                                                         |           |                          | IP                                                                |                                                 |
| 画素数           | 最大200万画素(1920×1080)                                                        |           |                          | 最大200万画素(1920×1080)                                               | 最大400万画素(2688×1520)                             |
| 画角(°)         | 水平:約87, 垂直:46                                                              |           |                          | 水平:約106, 垂直:57                                                    | 水平:約101, 垂直:55                                  |
| 金具駆動範囲(°)     | Pan:0~360, Tilt:0~90, Rotate:0~360                                         |           |                          | Pan:3~360, Tilt:0~68, Rotate:3~360                                | Pan:3~360, Tilt:0~68, Rotate:3~360              |
| シャッター(秒)      | 自動/手動, 1~1/100000                                                          |           |                          | カラー:~0.003(F1.6, AGC ON)                                          | カラー:~0.003(F1.6, AGC ON)                        |
| 最低被写体照度(Lux)  | カラー:~0.001(F1.6, AGC ON)                                                   |           |                          | 赤外線照明ON時:0                                                        | 赤外線照明ON時:0                                      |
| ノイズ除去         | Day/Night                                                                  |           |                          | 自動/手動                                                             | 自動/手動                                           |
| S/N比(dB)      | 52以上                                                                       |           |                          | 52以上                                                              | 56以上                                            |
| IR照明/照射距離(m)  | 自動/最大40                                                                    |           |                          | 自動/最大30                                                           | 自動/手動:最大30                                      |
| WDR           | 120dB                                                                      |           |                          | 120dB                                                             | 120dB                                           |
| 対応コーデック       | H.265+, H.265, H.264, MJPEG                                                |           |                          | Profile S, Profile G, Profile T                                   |                                                 |
| フレームレート(fps)  | メインストリーム:最大30(1920×1080), セカンドストリーム:最大30(1280×720), サードストリーム:最大30(640×360) |           |                          | 温度:~30~+60, 湿度:0~90(結露なきこと)                                       |                                                 |
| 動作温度範囲(°C/%)  | 温度:~30~+60, 湿度:0~90(結露なきこと)                                                |           |                          | IP67                                                              |                                                 |
| 防塵/防水性能(保護等級) | IP67                                                                       |           |                          | DC12/対応(IEEE 802.3af)                                             |                                                 |
| 電源(V)/PoE     | 最大6                                                                        |           |                          | 最大4                                                               | 最大5                                             |
| 消費電力(W)       | アルミ合金                                                                      |           |                          | アルミ合金                                                             | アルミ合金, 樹脂                                       |
| 筐体            | 最大4                                                                        |           |                          | 最大4                                                               | 最大4.5                                           |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 63×63×156                                                                  |           |                          | 63×63×156                                                         | 63×63×156                                       |
| 質量(kg)        | 0.43                                                                       |           |                          | 0.43                                                              | 0.43                                            |
| 付属品           | 取付ねじ×4, コンクリートアンカー×4, 穴あけ用型紙×1, LAN防水セット×1, 取扱説明書×1                        |           |                          | 取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, 穴あけ用型紙×1, L型トルクスレンチ×1, LAN防水キャップ×1, 取扱説明書×1 |                                                 |

| 品名            | 電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ                                                       |          | 電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ                                                        |                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 型番            | CNE3CBZ1                                                                   | CNM3CBZ1 | CNE3CDZ1                                                                   | CNM3CDZ1                                                                   |
| 希望小売価格        | オープン価格                                                                     |          |                                                                            |                                                                            |
| センサー          | 1/2.8インチ, CMOS                                                             |          | 1/2.8インチ, CMOS                                                             | 1/3インチ, CMOS                                                               |
| レンズ(mm)       | 2.7~13.5mm, オートフォーカス, 電動/パフォーカルレンズ                                         |          | 2.7~13.5mm, オートフォーカス, 電動/パフォーカルレンズ                                         | 2.7~13.5mm, オートフォーカス, 電動/パフォーカルレンズ                                         |
| インターフェース      | DCジャック×1, オーディオライン入出力×各1, RJ45 (10M/100Mbps) ×1                            |          | DCジャック×1, オーディオライン入出力×各1, RJ45 (10M/100Mbps) ×1                            | DCジャック×1, オーディオライン入出力×各1, RJ45 (10M/100Mbps) ×1                            |
| 信号方式          | IP                                                                         |          | IP                                                                         | IP                                                                         |
| 画素数           | 最大200万画素(1920×1080)                                                        |          | 最大200万画素(1920×1080)                                                        | 最大400万画素(2688×1520)                                                        |
| 画角(°)         | 水平:約121~33, 垂直:約58~15                                                      |          | 水平:約98~31, 垂直:約54~18                                                       | 水平:約107~29, 垂直:54~16                                                       |
| 金具駆動範囲(°)     | Pan:0~360, Tilt:0~90, Rotate:0~360                                         |          | Pan:0~360, Tilt:0~90, Rotate:0~355                                         | Pan:0~355, Tilt:0~80, Rotate:0~355                                         |
| シャッター(秒)      | 自動/手動, 1~1/100000                                                          |          | 自動/手動, 1~1/100000                                                          | 自動/手動, 1~1/100,000                                                         |
| 最低被写体照度(Lux)  | カラー:~0.0005(F1.2, AGC ON)                                                  |          | カラー:~0.0005(F1.2, AGC ON)                                                  | カラー:~0.002(F1.6, AGC ON)                                                   |
| ノイズ除去         | Day/Night                                                                  |          | 自動/手動                                                                      | 自動/手動                                                                      |
| S/N比(dB)      | 52以上                                                                       |          | 52以上                                                                       | 56以上                                                                       |
| IR照明/照射距離(m)  | 自動/手動:最大50                                                                 |          | 自動/手動:最大40                                                                 | 自動/手動:最大40                                                                 |
| WDR           | 120dB                                                                      |          | 120dB                                                                      | 120dB                                                                      |
| 対応コーデック       | H.265+, H.265, H.264, MJPEG                                                |          | Profile S, Profile G, Profile T                                            | Profile S, Profile G, Profile T                                            |
| フレームレート(fps)  | メインストリーム:最大30(1920×1080), セカンドストリーム:最大30(1280×720), サードストリーム:最大30(640×360) |          | メインストリーム:最大30(1920×1080), セカンドストリーム:最大30(1280×720), サードストリーム:最大30(640×360) | メインストリーム:最大30(1920×1080), セカンドストリーム:最大30(1280×720), サードストリーム:最大30(640×360) |
| 動作温度範囲(°C/%)  | 温度:~30~+60, 湿度:0~90(結露なきこと)                                                |          | 温度:~30~+60, 湿度:0~90(結露なきこと)                                                | 温度:~30~+60, 湿度:0~90(結露なきこと)                                                |
| 防塵/防水性能(保護等級) | IP67                                                                       |          | IP67                                                                       | IP67                                                                       |
| 電源(V)/PoE     | 最大8.5                                                                      |          | 最大7.0                                                                      | 最大7.0                                                                      |
| 消費電力(W)       | アルミ合金                                                                      |          | アルミ合金, 樹脂                                                                  | アルミ合金, 樹脂                                                                  |
| 筐体            | 最大8.5                                                                      |          | 最大7.0                                                                      | 最大7.0                                                                      |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 86×86×246                                                                  |          | φ148×111                                                                   | φ148×111                                                                   |
| 質量(kg)        | 0.92                                                                       |          | 0.97                                                                       | 0.92                                                                       |
| 付属品           | 取付ねじ×4, コンクリートアンカー×4, 穴あけ用型紙×1, LAN防水キャップ×1, 取扱説明書×1                       |          | 取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, 穴あけ用型紙×1, LAN防水キャップ×1, 取扱説明書×1                       | 取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, 穴あけ用型紙×1, LAN防水キャップ×1, 取扱説明書×1                       |

| 品名            | 屋内用小型PTZカメラ                                                                                                         | 屋外用PTZカメラ                                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 型番            | CNE3CPZ1                                                                                                            | CNE3CPZH1                                                                      |
| 希望小売価格        | オープン価格                                                                                                              |                                                                                |
| センサー          | 1/2.7インチ, CMOS                                                                                                      | 1/2.8インチ, CMOS                                                                 |
| レンズ(mm)       | 2.7~13.5@F1.2, オートフォーカス, 電動/パフォーカルレンズ                                                                               | 4.8~120, オートフォーカス, 電動/パフォーカルレンズ                                                |
| インターフェース      | DCジャック×1, RJ45 (10M/100Mbps) ×1, アラーム入出力×各1, MicroSD(最大256GB) ×1, RS485×1, 内蔵マイク×1, 無線LAN(2.4GHz, IEEE 802.11b/g/n) | DCジャック×1, RJ45 (10M/100Mbps), アラーム入出力×各1, オーディオ入出力×各1, 映像出力(BNC) ×1, RS485×1   |
| 信号方式          | IP                                                                                                                  |                                                                                |
| 画素数           | 最大200万画素(1920×1080)                                                                                                 | 最大400万画素(2688×1520)                                                            |
| 画角(°)         | 水平:約106~30, 垂直:約56~17                                                                                               | 水平:52~2.7, 垂直:30~1.5                                                           |
| 金具駆動範囲(°)     | Pan:0~350, Tilt:0~90                                                                                                | Pan:360(エンドレス), Tilt:15~90                                                     |
| シャッター(秒)      | 自動/手動(1~1/100,000)                                                                                                  | 自動/手動(1~1/100,000)                                                             |
| 最低被写体照度(Lux)  | カラー:~0.003(F1.2), 赤外線照明ON時:0                                                                                        | カラー:~0.003(F1.5), 赤外線照明ON時:0                                                   |
| ノイズ除去         | Day/Night                                                                                                           | 2D/3D                                                                          |
| S/N比(dB)      | 52以上                                                                                                                | 56以上                                                                           |
| IR照明/照射距離(m)  | 自動/手動, 最大30                                                                                                         | 自動/手動, 最大100                                                                   |
| WDR           | 120dB                                                                                                               | 120dB                                                                          |
| 対応コーデック       | H.265+, H.265, H.264, MJPEG                                                                                         | H.265+, H.265, H.264, MJPEG                                                    |
| フレームレート(fps)  | メインストリーム:最大30(1920×1080), サブストリーム:最大30(1280×720), サードストリーム:最大30(720×576)                                            | メインストリーム:最大30(1920×1080), サブストリーム:最大30(1280×720), サードストリーム:最大30(720×576)       |
| 動作温度範囲(°C/%)  | 温度:~10~+50, 湿度:0~90(結露なきこと)                                                                                         | 温度:~30~+60, 湿度:0~90(結露なきこと)                                                    |
| 防塵/防水性能(保護等級) | IP67                                                                                                                | IP67                                                                           |
| 電源(V)/PoE     | 最大15                                                                                                                | 最大21                                                                           |
| 消費電力(W)       | アルミ合金, 樹脂                                                                                                           | アルミ合金, 樹脂                                                                      |
| 筐体            | 最大15                                                                                                                | 最大21                                                                           |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | φ129×143                                                                                                            | φ166×289                                                                       |
| 質量(kg)        | 約3                                                                                                                  | 約3                                                                             |
| 付属品           | 取付ねじ×4, コンクリートアンカー×4, 穴あけ用型紙×1, 取扱説明書×1                                                                             | AC電源コード×1, ACアダプター×1, LAN防水セット×1, マウントアダプター×1, L型トルクスレンチ×1, L型六角レンチ×1, 取扱説明書×1 |

### ■ ネットワークカメラの機能について

#### マイク内蔵

カメラにマイクが内蔵されていますので、收音器などを外部設置する必要がありません。  
対応機種:CNE3CBF1、CNM3CBF1、CNE3CDZ1、CNM3CDZ1、CNE3CPZ1

機能紹介動画はこちら!

#### スピーカー内蔵

カメラにスピーカーを内蔵。アンプなどを外部設置する必要はありません。  
対応機種:CNE3CPZ1

#### IR 赤外線対応(デイトナイトモード)

薄暗い環境でも、カラー撮影できる低照度対応です。夜間や暗い場所でも目に見えない赤外線ライトで被写体をクリアに撮影できます。

#### 電動パフォーカルレンズ

カメラ設置後も遠隔操作で映像を確認しながらズームでの調整が可能です。\*PTZはできません。  
対応機種:CNE3CBZ1、CNM3CBZ1、CNE3CDZ1、CNM3CDZ1

#### PTZ PTZ機能

カメラ設置後も遠隔操作で映像の画角を確認しながら調整することが可能です。  
\*Pパン(Panoramic)、Tチルト(Tilt)、Zズーム(Zoom)の略称  
対応機種:CNE3CPZ1、CNE3CPZH1

#### WDR WDR(ワイドダイナミックレンジ)

WDR(ワイドダイナミックレンジ)は、逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきりと映すことが可能です。

#### 防水/防塵(IP67)

水の中に入れないしっかりした作りをしているので、屋外使用でも問題ありません。(保護等級IP67) \*CNE3CPZ1は対象外です。

#### プライバシーマスク

映してはいけない部分や、録画してはいけない部分をマスク処理。

#### 遠隔監視

専用アプリを使えば、レコーダーを接続せずにカメラの映像を確認でき、外出先などの離れた場所からでも視聴可能です。

### クラウド録画サービス

クラウド録画サービスに対応!  
録画データがクラウドに保存できる!

#### レコーダー不要! 導入コストを抑えられる

映像はクラウドに録画されるためレコーダーは不要。設置する場所も必要ありません。

#### 録画データが消えない! いつでもどこでも映像確認

データはクラウド上に保存されるため、機器トラブルや物理的な破壊時でもデータが消えません。

#### 録画はハイビジョン対応

録画映像はハイビジョンのため、通信容量を圧迫せず快適に映像を確認できます。

#### 録画データは無制限でDL可能

#### 音声も録音&検知が可能

#### 動体検知 シーン保存

#### イベントフラグで見たシーンを確認

#### 権限設定 録画映像の共有

#### プライバシーマスク機能

#### サービスお申込みの流れ(ネットワークカメラ使用の場合)

**STEP 01**  
お申込み画面からAntenna-eyeのIDを登録してください。

**STEP 02**  
カメラ登録用のQRコードを表示してください。

**STEP 03**  
QRコードをネットワークカメラに読み取らせてください。

\* QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

