

UHF平面アンテナ (20素子相当)

UAH201(W) / UAH201(G) **NEW** / UAH201(C)

UAH201(L) / UAH201(B)

UHF平面アンテナ (20素子相当垂直偏波専用)

UAH201V / UAH201V(B)

UHF平面アンテナ (20素子相当ブースター内蔵)

UAH201B(W) / UAH201B(C)

UHF平面アンテナ (26素子相当ブースター内蔵)

UAH261B(W) / UAH261B(C)

UHF平面アンテナ (26素子相当)

UAH261(W) / UAH261(G) **NEW**

UAH261(C) / UAH261(B)

# 日本の家を美しく、 アンテナは平面に。



これからのアンテナのカタチ

## DIGICATCH

デジキャッチシリーズ

業界トップクラスの

### 高利得

小さいのに安心の高性能

八木式アンテナ

20素子相当

八木式アンテナ  
26素子相当

業界初!!

### 新構造採用

**特許取得済**

ブースターなど取付構造で  
見た目スッキリ



業界最軽量で

### 省施工

**特許取得済**

小型・最軽量・カンタン取付構造



これからのアンテナのカタチ

# DIGICATCH

デジキャッチシリーズ

水平偏波専用  
20素子相当  
UAH201(G)

水平偏波専用  
26素子相当  
UAH261(G)

## 業界トップクラスの 高利得

### 業界トップクラスの受信性能\*

※平面アンテナとして自社調べ

### 20素子相当

UAH201シリーズ

7.8dB~9.8dB (標準値)

UAH201Bシリーズ(ブースター内蔵)

25dB~33dB (総合利得)

### 26素子相当

UAH261シリーズ

8.4dB~10.2dB (標準値)

UAH261Bシリーズ(ブースター内蔵)

26dB~34dB (総合利得)

## 太陽光発電システムや片流れ屋根で屋根馬が設置できない住宅にも最適

近年の  
異常気象に対応

近年の集中豪雨や強風などに  
合わせ耐久性を強化しました。

耐風速  
40 m/s → 50 m/s



| 20素子相当      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 26素子相当                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | オフホワイト                                                                              | グレー                                                                                 | ライトブラウン                                                                             | ブラックブラウン                                                                            | ブラック                                                                                | オフホワイト                                                                              | ブラック                                                                                 | オフホワイト                                                                                | グレー                                                                                   | ブラックブラウン                                                                              | ブラック                                                                                  |
|             | UAH201(W)                                                                           | UAH201(G)                                                                           | UAH201(L)                                                                           | UAH201(C)                                                                           | UAH201(B)                                                                           | UAH201V                                                                             | UAH201V(B)                                                                           | UAH261(W)                                                                             | UAH261(G)                                                                             | UAH261(C)                                                                             | UAH261(B)                                                                             |
| ブースター<br>内蔵 | UAH201B(W)                                                                          | -                                                                                   | -                                                                                   | UAH201B(C)                                                                          | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | UAH261B(W)                                                                            | -                                                                                     | UAH261B(C)                                                                            | -                                                                                     |

# グレー ご好評につき新色2機種登場!



## 業界初 新構造採用

特許取得済

ブースターまたは分配器取付構造で見た目スッキリ

### ブースター※または分配器 背面にスッキリ取付け

露出しないので外観もキレイ

本製品では背面にブースターなどが取付可能なため、スッキリきれいな設置ができます。従来のようにブースターが露出してしまい住宅の外観を損ねることはありません。

※当社指定取付可能機器

ブースター:GCU45D1S、BU45D1、GC35S2(UAH201、UAH261シリーズ) / GC35S2(UAH201B、UAH261Bシリーズ)

混合器:MBUC2S、MBUC2S(B)

分配器:2DCS、2DLCs、2DCS(B)、2DLCs(B)

従来の取付け例



本製品



## 業界最軽量で省施工

特許取得済

安心して安全に取付けできる業界最小・最軽量※

※2017年2月現在(当社調べ)20素子・26素子相当家庭用平面アンテナにおいて

### 小型

作業しやすい 最大17%小型化※

※UAH261シリーズ投影面積従来比



写真はUAH261(W)です

スッキリ取付け  
こんなに薄い!

11.3cm!

4.9cm!

UAH201

12.3cm!

5.4cm!

UAH261

本体薄さ 4.9cm  
(突起部除く)

取付時の薄さ  
壁面からわずか 11.3cm

写真はUAH201(W)です

業界最小なので作業しやすく、スッキリと見せる小型形状が住宅の外観を損ねず、美しく設置できます。

新型防水キャップで簡単取付け

特許取得済

接栓を取付けたまま通せます。

直接挿入できる接栓は対応12mmまでです。



防水キャップ

### 軽量

扱いやすい 最大42%軽量化※

※UAH261シリーズ従来比



写真はUAH201(W)です

業界最軽量かつ手持ち溝があるので扱いやすく、作業しやすい構造の平面アンテナです。

本体重量:

UAH201/UAH201B  
1.7kg

UAH261/UAH261B  
2.0kg

カンタン取付構造

特許取得済

分かりやすい  
ワンタッチ施工

ガチャんと装着!あとはボルトを締めるだけの省施工なので、ワンタッチで簡単に取付けられます。



## 規格特性

DIGICATCH  
デジキャッチシリーズ

### UAH201シリーズ



UAH201(W) オフホワイト UAH201(G) グレー UAH201(L) ライトブラウン UAH201(C) ブラックブラウン UAH201(B) ブラック

### UAH261シリーズ



UAH261(W) オフホワイト UAH261(G) グレー UAH261(C) ブラックブラウン UAH261(B) ブラック UAH201V オフホワイト UAH201V(B) ブラック

### 垂直偏波専用

DIGICATCH  
デジキャッチシリーズ  
ブースター内蔵  
SUPER



付属品

電源挿入器

ACアダプター

### UAH201Bシリーズ



UAH201B(W) オフホワイト UAH201B(C) ブラックブラウン

### UAH261Bシリーズ



UAH261B(W) オフホワイト UAH261B(C) ブラックブラウン

| 品名             | 電源挿入器                |           |
|----------------|----------------------|-----------|
| 型番             | PI20                 |           |
| 周波数 (MHz)      | 470~710              | 1032~3224 |
| 挿入損失 (dB)      | 1.0以下                | 2.0以下     |
| インピーダンス (Ω)    | 75 (F形)              |           |
| 使用温度範囲 (°C)    | 0~+40                |           |
| 寸法 (高さ×幅×奥行mm) | 65.5×28.5×22 (突起部含む) |           |
| 質量 (kg)        | 0.04                 |           |
| 備考             | 屋内専用                 |           |

| 品名                |                                                                                                                                               | UHF平面アンテナ                                                                                                        |                                                                  |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 型番                | UAH201(W)/UAH201(G)<br>UAH201(L)<br>UAH201(C)/UAH201(B)                                                                                       | UAH261(W)/UAH261(G)<br>UAH261(C)/UAH261(B)                                                                       | UAH201V/<br>UAH201V(B)                                           |         |
| 希望小売価格            | オープン価格                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                  |         |
| 受信周波数 (MHz)       | 470～710 (ch.13～52)                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                  |         |
| 偏波面               | 水平専用                                                                                                                                          | 水平専用                                                                                                             |                                                                  | 垂直専用    |
| 出力インピーダンス (Ω)     | 75 (F形)                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                  |         |
| 動作利得 (dB)         | 7.8～9.8 (標準値) / 7.5～9.7 (規格値)                                                                                                                 | 8.4～10.2 (標準値・規格値)                                                                                               |                                                                  | 7.5～9.6 |
| VSWR              | 2.5以下                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                  |         |
| 半値幅 (度)           | 75～86                                                                                                                                         | 71～82                                                                                                            |                                                                  | 76～104  |
| 前後比 (dB)          | 9～18                                                                                                                                          | 12～22                                                                                                            |                                                                  | 9～18    |
| 耐風速 (m/s)         | 50                                                                                                                                            | 50                                                                                                               |                                                                  | 50      |
| 使用温度範囲 (℃)        | -20～+50                                                                                                                                       | -20～+50                                                                                                          |                                                                  | -20～+50 |
| 適合マスト径 (mm)       | マスト:φ22～49 / 角柱:30×30～45×45<br>ステンレスバンド (市販品) 使用時:φ49以上                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                  |         |
| 方位角調整範囲 (度)       | ±60 (壁面取付時)                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                  |         |
| 寸法<br>(高さ×幅×奥行mm) | 590×220×113<br>(壁面取付時、受信面0°の場合)                                                                                                               | 626×252×123<br>(壁面取付時、受信面0°の場合)                                                                                  |                                                                  |         |
| 質量 (kg)           | 1.7 (アンテナ本体)、2.1 (取付金具含む)                                                                                                                     | 2.0 (アンテナ本体)、2.4 (取付金具含む)                                                                                        |                                                                  |         |
| 付属品               | 取付金具×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト (M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F-5接栓×1                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                  |         |
| JAN               | UAH201(W): 4975584 308056<br>UAH201(G): 4975584 118891<br>UAH201(L): 4975584 308032<br>UAH201(C): 4975584 308025<br>UAH201(B): 4975584 308087 | UAH261(W): 4975584 307479<br>UAH261(G): 4975584 118907<br>UAH261(C): 4975584 307493<br>UAH261(B): 4975584 307615 | UAH201V(W)<br>: 4975584 308063<br>UAH201V(B)<br>: 4975584 307608 |         |

※耐風速は破壊風速 (アンテナに風圧を加えている間アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速) です。

| 品名             | UHF平面アンテナ (ブースター内蔵)                                                                                     | UHF平面アンテナ (ブースター内蔵)                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 型番             | UAH201B(W)/UAH201B(C)                                                                                   | UAH261B(W)/UAH261B(C)                                    |
| 希望小売価格         | オープン価格                                                                                                  | オープン価格                                                   |
| 受信周波数 (MHz)    | 470~710 (ch.13~52)                                                                                      |                                                          |
| 偏波面            | 水平専用                                                                                                    |                                                          |
| 出力インピーダンス (Ω)  | 75 (F形)                                                                                                 |                                                          |
| 動作利得 (dB)      | 総合:25~33                                                                                                | 総合:26~34                                                 |
| 最大出力 (dBμV)    | 90                                                                                                      |                                                          |
| VSWR           | 3.0以下                                                                                                   |                                                          |
| 半値幅 (度)        | 75~86                                                                                                   | 71~82                                                    |
| 前後比 (dB)       | 9~18                                                                                                    | 12~22                                                    |
| 耐風速 (m/s)      | 50                                                                                                      |                                                          |
| 使用温度範囲 (°C)    | -20~+50                                                                                                 |                                                          |
| 適合マスト径 (mm)    | マスト:φ22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド (市販品) 使用時:φ49以上                                                    |                                                          |
| 方位角調整範囲 (度)    | ±60 (壁面取付時)                                                                                             |                                                          |
| 電源/消費電力 (V/W)  | AC100/1.0                                                                                               |                                                          |
| 消費電流 (V/mA)    | DC15/30                                                                                                 |                                                          |
| 寸法 (高さ×幅×奥行mm) | 590×220×113 (壁面取付時、受信面0°の場合)                                                                            | 626×252×123 (壁面取付時、受信面0°の場合)                             |
| 質量 (kg)        | 1.7 (アンテナ本体)、2.1 (取付金具含む)                                                                               | 2.0 (アンテナ本体)、2.4 (取付金具含む)                                |
| 付属品            | 電源挿入器 (PI20)×1、ACアダプター (PAD30) (コード長約1.8m)×1、取付金具×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト (M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F-5接栓×1 |                                                          |
| 備考             | UHFブースター内蔵                                                                                              |                                                          |
| JAN            | UAH201B(W): 4975584 307561<br>UAH201B(C): 4975584 307578                                                | UAH261B(W): 4975584 307585<br>UAH261B(C): 4975584 307592 |

※耐風速は破壊風速 (アンテナに風圧を加えている間アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速) です。



DHマーク (デジタルハイビジョン受信マーク) は、一般社団法人 電子情報技術産業協会が審査・登録された一定以上の性能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。



土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。



安全に関する  
ご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証に  
ついて

●製品の保証期間はご購入日より1年間です。  
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、ご購入求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。  
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター  
ナビダイヤル  
0570-033-083

※全国一律料金でご利用いただけます。  
※携帯電話からもご利用いただけます。  
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

スマートフォンで  
各種設定方法が  
わかる⇒



平日 (月~金) 9:30~17:00まで

■土日・祝祭日・夏期・年末年始休暇は除く  
■一部のIP電話で上記番号がご利用に  
ならない場合: 050-3818-9016