




●規格表

項目(単位)	性能					
使用周波数 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
挿入損失 (dB)	0.7以下	1.0以下	1.8以下	2.7以下	4.0以下	4.5以下
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.9以下	2.0以下	2.5以下	3.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)					
質量 (kg)	0.07					

通電容量：DC15V 0.5A以下、またはAC30V 0.8A以下

注) 1JW1F1B(プリスタ梱包仕様)

●付属品

- ・防水キャップ……………1個
- ・木ネジ……………4本

No.	部品名	数量	材質	処理
1	カップリングケース	2	合成樹脂	合成樹脂モールド
2	フラットケーブル	1	—	—
3	入出力端子	2	黄銅・合成樹脂	金めっき
4	スポンジマット	2	(両面粘着テープ付)	—

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE フラットケーブル 1JW1F1 外観図・規格表	
				単位 UNIT mm		
				尺度 SCALE 1:1		
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW.No.	4 - 3 9 0 3 5