


●規格表

項目 (単位)	性 能					
周 波 数 帯 域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
分 配 損 失 (dB)	4.3以下	4.0以下	4.3以下	5.0以下	6.5以下	8.0以下
端子間結合損失 (dB)	16以上	20以上	18以上	15以上	15以上	13以上
V S W R	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75 (F形C15)					
質 量 (g)	43					

入力・出力1端子間通電仕様 (DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) 2DD1B (プリスタ梱包仕様)

●付属品

・取付用木ネジ……………2本
(±) M4×12mm

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
2	入 力 端 子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛合金ダイカスト	内部導体金めっき
3	出 力 端 子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛合金ダイカスト	内部導体金めっき
4	出力端子 (通電)	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛合金ダイカスト	内部導体金めっき
5	アース端子ネジ	1	鋼 材	ニッケルめっき

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE									
				単 位 UNIT mm	2分配器 10～2610MHz (入力・出力1端子間通電形)									
				尺 度 SCALE 1:1	2DD1									