




●規格表

項目(単位)	性 能							
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
分配損失 (dB)	4.2以下	4.4以下	5.1以下	6.1以下	7.2以下	8.2以下	9.2以下	
端子間結合損失 (dB)	15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上	
VSWR	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	
インピーダンス (Ω)	75							
質量 (g)	86							

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体 ケ ー ス	1	合成樹脂	(白)
2	入 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
3	出力端子(通電)	2	亜鉛ダイカスト りん青銅・合成樹脂	金めっき
4	同 軸 ケ ー ブ ル	1	(2C・3重シールド)	(白)
5	パイロットランプ	1	合成樹脂	—

全出力→入力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

注) 2DL15WTS(B) : クリアボックス梱包仕様



承認 APPD.	検 閲 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	2分配器
			尺 度 SCALE 1:1	2DL15WTS
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				外観図・規格表
日 付 DATE . .				図 番 DRW.No. 4 - 7 1 0 1 4