




●付属品

・F-5接栓(リング付).....3個

●規格表

項目(単位)		性能						
周波数帯域 (MHz)		10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB)		4.3以下	4.0以下	4.3以下	5.0以下	6.0以下	6.5以下	7.3以下
端子間結合損失 (dB)		15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上
V S W R	入 力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
	出 力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)		75(F形C15)						
質量 (g)		40						

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず・銅・亜鉛)
2	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅・合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
3	出力端子(通電)	2	亜鉛ダイカスト りん青銅・合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
4	取 付 ネ ジ	2	鉄	亜鉛めっき
5	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき
6	取り付けネジホルダー	2	合成樹脂	—

全出力→入力端子間通電形(DC15V・0.8A以下)

注)2DMLS (個装箱仕様、付属品あり)
2DMLS(P) (ポリ袋梱包仕様、付属品なし)



	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	2分配器 10~3224MHz (全出力→入力端子間通電形) 2DMLS 外観図・規格表
				尺度 SCALE 1:1	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	
				図番 IRWNb.	4 - 7 0 1 0 8