




●規格表

項目(単位)	性 能				
周波数帯域 (MHz)	10~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
挿入損失 (dB)	0.7以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	3.5以下
V S W R	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75				
質 量 (kg)	0.03				

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

注) 2JW1E2B(プリスタ仕様)

No.	部 品 名	数	材 質	処 理
1	L 形 プ ラ グ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
2	F 形 プ ラ グ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
3	同 軸 ケー ブ ル	1	(1.9C-FBD)	(白)

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE															
			単 位 UNIT	mm		テレビ接続用同軸ケーブル (1m) (10~2610MHz) 2JW1E2 外観図・規格表													
			尺 度 SCALE	1:1															
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE	. .		図 番 DRW.No.	4	-	3	9	0	1	1						