


●規格表

項目(単位)	性 能				
周波数帯域 (MHz)	10~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
挿入損失 (dB)	0.7以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下	3.0以下
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75				
質 量 (kg)	0.05				

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

注) 2JW1F1B(プリスタ仕様)

No.	部 品 名	数	材 質	処 理
1	F 形 コ ネ ク タ	2	銅合金、合成樹脂	導体金めっき
2	同 軸 ケー ブ ル	1	(1.9C-FBD)	グレー

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.
			単 位 UNIT mm
			尺 度 SCALE 1:1
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .

名 称 TITLE										
シールドプラグ付ケーブル(1m) (10~2610MHz)										
2JW1F1	外観図・規格表									
図 番 DRW.No.	4	-	3	8	8	5	0			