


●規格表

項目(単位)	性 能				
周波数帯域 (MHz)	10～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2610
挿入損失(dB)	1.2以下	2.0以下	2.6以下	3.5以下	4.0以下
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス(Ω)	75				
質 量(kg)	0.07				

No.	部 品 名	数	材 質	処 理
1	L 形 プ ラ グ	1	銅合金、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	導体金めっき
2	F 形 コ ネ ク タ	1	銅合金、合成樹脂	導体金めっき
3	同 軸 ケー ブ ル	1	(1.9C-FBD)	グレー

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下
注) 2JW2E1B(プリスタ仕様)

	承認 APPD.	検 閲 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE									
				単 位 UNIT	シールドプラグ付ケーブル(2m) (10～2610MHz) 2JW2E1 外観図・規格表									
				尺 度 SCALE										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE		図 番 DRW.No.	4	-	3	8	8	4	7	