


●規格表

項目(単位)	性 能				
周波数帯域 (MHz)	10～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2610
挿入損失 (dB)	1.7以下	2.5以下	3.2以下	4.5以下	5.0以下
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75				
質 量 (kg)	0.09				

No.	部 品 名	数	材 質	処 理
1	L 形 プ ラ グ	1	銅合金、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	導体金めっき
2	F 形 コネクター	1	銅合金、合成樹脂	導体金めっき
3	同 軸 ケーブル	1	(1.9C-FBD)	グレー

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下
注) 2JW3E1B(プリスタ仕様)

承 認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE												
			単 位 UNIT	シールドプラグ付ケーブル (3m) (10～2610MHz)												
			尺 度 SCALE	2JW3E1 外観図・規格表												
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE	図 番 DRW.No.												
				4 - 3 8 8 4 8												