


●規格表

項目(単位)	性 能				
周波数帯域 (MHz)	10~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
挿入損失 (dB)	1.7以下	2.5以下	3.2以下	4.5以下	5.0以下
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75				
質 量 (kg)	0.09				

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

注) 2JW3F1B(プリスタ仕様)

No.	部 品 名	数	材 質	処 理
1	F 形 コ ネ ク タ	2	銅合金、合成樹脂	導体金めっき
2	同 軸 ケ ー ブ ル	1	(1.9C-FBD)	グレー

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 1:1	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.
					4 - 3 8 8 5 2

シールドプラグ付ケーブル (3m)
(10~2610MHz)

2JW3F1

外観図・規格表