




●規格表

項 目(単位)	性 能					
使用周波数(MHz)	10~76	76~222	222~770	1032~1489	1489~2150	2150~2610
分配損失(dB)	6.3以下	6.0以下	7.0以下	8.0以下	9.0以下	11.5以下
端子間結合損失(dB)	15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上
入出力VSWR	2.0以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)					
適合マスト径(mm)	φ22~49					
使用温度範囲(℃)	-10~+40					
質 量(kg)	0.28					

入力・出力1端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) 3DB1CB(プリスタ梱包仕様)
3DB1CH(施工業者向け仕様)

●付属品

- ・防水キャップ……………4個
- ・F-5接栓(リング付)……………4個

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	合成樹脂	——
2	フ タ	1	合成樹脂	——
3	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
4	出力端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
5	出 力 端 子	2	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
6	通電確認ランプ	1	——	——
7	マスト押え金具	1	鋼 板	電気亜鉛めっき
8	ボルト・ナット類	—	鋼 材	電気亜鉛めっき
9	壁面取付ネジ	2	鋼 材	電気亜鉛めっき

	承認 APPD.	検 閲 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE CS/BS-IF・UHF・VHF3分配器 (入力・出力1端子間通電形) 3DB1C 外観図・規格表
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 2:3	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 3 8 6 8 2