




●付属品

・取付用木ネジ……………2本
(±)M4×12mm

●規格表

項目 (単位)	性 能						No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
周 波 数 帯 域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	ケ ー ス	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
分 配 損 失 (dB)	7.0以下	6.5以下	7.5以下	8.0以下	10.0以下	12.5以下	2	入 力 端 子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛合金ダイカスト	内部導体金めっき
端子間結合損失 (dB)	16以上	20以上	18以上	15以上	15以上	13以上	3	出 力 端 子	2	りん青銅、合成樹脂 亜鉛合金ダイカスト	内部導体金めっき
V S W R	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	4	出力端子 (通電)	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛合金ダイカスト	内部導体金めっき
インピーダンス (Ω)	75 (F形C15)						5	アース端子ネジ	1	鋼 材	ニッケルめっき
質 量 (g)	62										

入力・出力1端子間通電仕様 (DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) 3DD1B (プリスタ梱包仕様)

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	3分配器 10~2610MHz (入力・出力1端子間通電形) 3DD1 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 1:1	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 3 9 0 4 1