




●付属品

・取付用木ネジ……………2本
(±)M4×12mm

●規格表

項目 (単位)	性能						No.	部品名	員数	材質	処理
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
分配損失 (dB)	7.0以下	6.5以下	7.5以下	8.0以下	10.0以下	12.5以下	2	入力端子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛合金ダイカスト	内部導体金めっき
端子間結合損失 (dB)	16以上	20以上	18以上	15以上	15以上	13以上	3	出力端子 (通電)	3	りん青銅、合成樹脂 亜鉛合金ダイカスト	内部導体金めっき
V S W R	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	4	アース端子ネジ	1	鋼材	ニッケルめっき
インピーダンス (Ω)	75 (F形C15)										
質量 (g)	63										

全出力→入力端子間通電仕様 (DC15V・0.8A以下)

注) 3DDL1B (プリスタ梱包仕様)

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	3分配器 10~2610MHz (全出力→入力端子間通電形) 3DDL1 外観図・規格表
				尺度 SCALE 1:1	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd	日付 DATE			図番 DRW.No.	4 - 3 9 0 4 4