




45cm型 BS・110° CS右左旋円偏波アンテナ標準性能表

No.	項 目		性 能
1	アンテナ有効開口径	[mφ]	0.45
2	アンテナ形式		オフセット型
3	受信周波数	[GHz]	11.70～12.75
4	受信偏波		右旋／左旋円偏波
5	アンテナ利得	[dBi]	BS:34.0標準 110° CS:34.5標準
6	性能指数(G/T)	[dB/K]	BS:14.8標準 110° CS:15.2標準
7	指向性	主偏波特性	JEITA CPX-5130 指向性カーブAに適合
		交差偏波特性	JEITA CPX-5130 交差偏波特性カーブBに適合
8	コンバーター局部発振周波数	[GHz]	右旋:10.678 左旋:9.505
9	局部発振周波数安定度	[MHz]	±1.5
10	出力周波数	[MHz]	右旋:1032～2072 左旋:2224～3224
11	コンバーター総合利得	[dB]	53±5
12	雑音指数	[dB]	0.5標準
13	局部発振位相雑音	[dBc/Hz]	－52以下(1kHz オフセット) －70以下(5kHz オフセット) －80以下(10kHz オフセット)
14	出力構造		F型端子(C15形)
15	電源電圧	[V]	DC15(+13.5～+16.5)
16	消費電力	[W]	2.4以下 (DC15V入力時)
17	方向調整範囲	[°]	方位角 360
			仰 角 28～62 (マスト中間取付時28～55)
18	耐 風 速	20m/sec以下	受信可能 (利得低下1dB以下) 再調整復元可能 非破壊
		40m/sec以下	
		60m/sec以下	
19	受 風 面 積	[m ²]	0.17
20	風圧荷重 [N]	風速 40m/sec	234 (24kgf)
		風速 60m/sec	526 (54kgf)
21	適合マスト径	[mm]	φ25～φ50
22	使用温度範囲	[℃]	－30～＋50
23	質 量	[kg]	※ 2.8

※付属品 (ベランダ取付金具、ケーブル等)を含んだ質量です。

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 SCALE Free		製 図 DRAWN 図		検 査 INSPECTED 図	承認 APPROVED 認
単 位 UNIT mm		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION BS・110° CSアンテナ右左旋 45SRLST標準性能表	
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION					
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				図 番 DRAWING NO. 2181681D14	