




●付属品

・F-5接栓(リング付).....5個

●規格表

項目(単位)	性能							
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
分配損失 (dB)	8.2以下	8.0以下	8.0以下	8.9以下	9.9以下	10.7以下	13.3以下	
端子間結合損失 (dB)	18以上	25以上	20以上	17以上	15以上	15以上	15以上	
V S W R	入力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	
	出力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)							
使用温度範囲 (℃)	-20~50							
質量 (g)	107							

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	三元合金
2	入力端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体金めっき
3	出力端子	3	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体金めっき
4	出力端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体金めっき
5	取り付けネジ	2	鉄	亜鉛めっき
6	アース端子ネジ	2	鉄	亜鉛めっき
7	回転軸	2	合成樹脂	—

入力・出力間1端子通電形(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

高シールド

SH
JEITA

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	可動形4分配器 4DMKS 外観図・規格表
			尺度 SCALE 1:1	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 IRWNb.
				4 - 3 9 8 9 7