



| 項目(単位)      | 性 能    |         |          |           |           |
|-------------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 周波数帯域 (MHz) | 10～222 | 222～770 | 770～1489 | 1489～2150 | 2150～2610 |
| 挿入損失 (dB)   | 0.3以下  | 0.7以下   | 1.0以下    | 1.5以下     | 2.0以下     |
| V S W R     | 1.5以下  | 1.5以下   | 1.8以下    | 2.0以下     | 2.0以下     |
| インピーダンス (Ω) | 75     |         |          |           |           |
| 質 量 (kg)    | 0.07   |         |          |           |           |

| No. | 部 品 名      | 員数 | 材 質                 | 処 理    |
|-----|------------|----|---------------------|--------|
| 1   | L 形 プ ラ グ  | 1  | 銅合金、合成樹脂<br>亜鉛ダイカスト | 導体金めっき |
| 2   | S 形 プ ラ グ  | 1  | 銅合金、合成樹脂<br>亜鉛ダイカスト | 導体金めっき |
| 3   | 同 軸 ケー ブ ル | 1  | (S-4C-FB)           | 無色透明   |

|                                            |             |             |                        |                                                     |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 承認<br>APPD.                                | 検図<br>CHKD. | 作成<br>DRWD. | 三角法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE                                         |
|                                            |             |             | 単位<br>UNIT mm          | シールドプラグ付ケーブル(1m)<br>(10~2610MHz)<br>4JW1B1S 外観図・規格表 |
|                                            |             |             | 尺度<br>SCALE 1:1        |                                                     |
| 日本DXアンテナ株式会社<br>NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd |             |             | 日付<br>DATE . .         | 図番<br>DRW.No. 4 - 3 8 8 6 6                         |