



●規格表

項目(単位)	性 能				
周波数帯域 (MHz)	10～222	222～770	770～1336	1336～2150	2150～2610
挿入損失 (dB)	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.6以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75				
使用温度範囲 (℃)	-10～+40				
質 量 (kg)	0.11				

No.	部 品 名	数	材 質	処 理
1	L 形 プ ラ グ	1	銅合金、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	導体金めっき
2	S 形 プ ラ グ	1	銅合金、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	導体金めっき
3	同 軸 ケ ー ブ ル	1	(S-4C-FB)	無色透明

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下
 注) 4JW2B1SB(プリスタ仕様)

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE	
				単 位 UNIT	シールドプラグ付ケーブル (2m) (10～2610MHz)	
				尺 度 SCALE	4JW2B1S 外観図・規格表	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE	図 番 DRW. No.	4 - 3 7 8 3 4