


●規格表

項目(単位)	性 能				
周波数帯域 (MHz)	10～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2610
挿入損失 (dB)	0.7以下	1.2以下	1.8以下	2.5以下	3.0以下
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75				
質 量 (kg)	0.15				

No.	部 品 名	数	材 質	処 理
1	L 形 プ ラ グ	1	銅合金、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	導体金めっき
2	S 形 プ ラ グ	1	銅合金、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	導体金めっき
3	同 軸 ケ ー ブ ル	1	(S-4C-FB)	グレー

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

注) 4JW3B1B(プリスタ仕様)

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE																			
				単位 UNIT	mm				シールドプラグ付ケーブル(3m) (10～2610MHz)															
				尺度 SCALE	1:1				4JW3B1 外観図・規格表															
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日付 DATE	. .				図番 DRW.No.	4	-	3	8	8	6	0							