




●規格表

項 目 (単位)		性 能						質量 (g)	ケーブル長 L (mm)
周 波 数 帯 域 (MHz)		10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224		
挿 入 損 失 (dB以下)	4JW1SLS(B)	0.3	0.5	0.8	1.3	1.5	2.0	53	1000 ⁺⁵⁰
	4JW2SLS(B)	0.5	0.7	1.0	1.5	1.8	2.2	87	2000 ⁺⁵⁰
	4JW3SLS(B)	0.8	1.2	1.5	1.8	2.2	2.5	123	3000 ⁺¹⁰⁰
	4JW5SLS(B)	1.0	1.5	2.0	3.0	3.0	3.5	193	5000 ⁺¹⁰⁰
	4JW8SLS(B)	1.5	2.3	3.0	5.0	5.0	5.5	299	8000 ⁺²⁰⁰
V S W R (以下)		1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5		
イ ン ピ ー ダ ン ス (Ω)		75							
使 用 温 度 範 囲 (℃)		-10~+40							

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

No.	部品名	員数	材質	処理
1	L形プラグ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
2	S形プラグ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
3	同軸ケーブル	1	(4C)	(白)

高シールド

H5
JEITA

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	テレビ接続ケーブル
			尺度 SCALE 1:1	4JW1SLS(B), 4JW2SLS(B), 4JW3SLS(B), 4JW5SLS(B), 4JW8SLS(B)
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No.
				4 - 7 2 1 3 2

外観図・規格表