




●付属品

・F-5接栓(リング付).....6個

●規格表

項目(単位)	性能						No.	部品名	員数	材質	処理
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
分配損失(dB)	9.5以下	9.2以下	9.7以下	10.5以下	12.5以下	14.0以下	2	入力端子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
端子間結合損失(dB)	18以上	20以上	18以上	17以上	15以上	15以上	3	出力端子(通電)	5	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
V S W R	入力	2.0以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	1.8以下	4	取付ネジ	2	ステンレス	—
	出力	2.0以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	5	アース端子ネジ	1	ステンレス	—
インピーダンス(Ω)	75(F形C15)										
質量(g)	65										

全出力→入力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

		三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
		単位 UNIT mm		
		尺度 SCALE 1:1		
			5分配器 10～2610MHz (全出力→入力端子間通電形)	
			5DEL1	外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd		日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4 - 3 9 0 5 6

5分配器 10~2610MHz
(全出力→入力端子間通電形)
5DEL1 外観図・規格表