




●付属品

・F-5接栓(リング付).....7個

●規格表

項目(単位)	性能						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB)	10.5以下	10.0以下	11.0以下	12.0以下	13.8以下	16.5以下	17.8以下
端子間結合損失 (dB)	15以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	15以上
V S W R	入力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.3以下
	出力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.3以下
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)						
質量 (g)	95						

No.	部品名	数量	材質	処理
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅亜鉛)
2	入力端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
3	出力端子(通電)	6	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
4	取付ネジ	2	鉄	亜鉛めっき
5	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき
6	取り付けネジホルダー	2	合成樹脂	—

全出力→入力端子間通電形(DC15V・0.8A以下)

注)6DMLS (個装箱仕様、付属品あり)
6DMLS(P) (ポリ袋梱包仕様、付属品なし)



承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	6分配器 10~3224MHz (全出力→入力端子間通電形) 6DMLS 外観図・規格表
			尺度 SCALE 1:1	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 IRWN.
				4 - 7 0 1 1 2