



六角ボルト M8×L (呼び長)
袋ナット付

L=65 2個
L=70 2個

許容差の区分 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE
≤ 10	±0.1 ±0.2 ±0.4 ±
≤ 25	±0.15 ±0.3 ±0.6 ±
≤ 80	±0.25 ±0.5 ±1.0 ±
≤ 250	±0.4 ±0.8 ±1.5 ±
≤ 1000	±1.0 ±2.0 ±6.0 ±

△					部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE
△					SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	DESCRIPTION アンテナポール
△					R 度 Free	担 当	製 図	検 図	承 認	品 名 AP-6 外 観 図
△					単 位 DIM m・m	質 量 MASS 約6.5kg	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO.
△					MICRO CADAM					図 番 FM-K709-H00
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD		担当 承認 DESIGNED APPROVED						