



●付属品

- ・クイックインストールガイド ..1枚
- ・電源コード1本

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT		
				尺度 SCALE		
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW. No.	4 - 7 2 0 2 6

規格表

イーサネット機能	
ギガビットイーサネット 10/100/1000Mbps(データ入力)	1 ポート
規格	
IEEE 802.3 10-BASE-T(イーサネット)	対応
IEEE 802.3u 100-BASE-TX(ファストイーサネット)	対応
IEEE 802.3ab 1000-BASE-T(ギガビットイーサネット)	対応
IEEE 802.3af/at/bt	対応
PoE 機能	
PoE ポート数	1 ポート
ポート毎最大 PoE 出力電力	90W
IEEE PoE 標準互換	802.3 af/at/bt
過電流保護	対応
回路短絡保護	対応
PoE 電力合計	90W
電力ピン配置	3,6/4,5(+), Pin 1,2/7,8(-)
PoE PD 自動検出	対応
一般	
入力電圧範囲	90-264VAC/50-60Hz
出力電圧/電流	56VDC/1.61A
静電気放電 (ESD) IEC-61000-4-2 準拠	接触放電：±6KV 気中放電：±8KV
MTBF	25℃で 20 万時間の連続動作
サイズ	幅：80mm 奥行：196.3mm 高さ：39.8mm
重さ	0.45kg
動作温度	-10℃～45℃
保管温度	-25℃～65℃

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	PoE インジェクター AP-GIC-011B-090 規格表									
				mm 尺度 SCALE										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	4	9	3		

湿度	動作：5～90%(結露なし) 保管：5～90%(結露なし)
認証	CE、CB、FCC、VCCI
保証期間	2 年
アクセサリ	
同梱アクセサリ	電源コード、クイックインストールガイド

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	PoE インジェクター AP-GIC-011B-090
				尺度 SCALE	AP-GIC-011B-090 規格表
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 9 3