




●付属品

- ・電源ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・1本
- ・クイックインストールガイド・・1冊
- ・ラックマウントキット・・・・・・・・1式

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE ライトマネージドPoEスイッチ AW-GEL-105A-110 外観図	
				単 位 UNIT mm		
				尺 度 SCALE 1:2		
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW. No.	4 - 7 2 0 9 7

規格表

ポート構成	
10M/100M/1G PoE ポート	8 ポート
10M/100M/1G RJ45 ポート	1 ポート
100M/1G SFP ポート	1 ポート
IEEE スタンダード	IEEE 802.3x : 対応 IEEE 802.3u : 対応 IEEE 802.3ab : 対応
合計ポート数	10
ハードウェア性能	
スイッチング帯域	20Gbps
バッファメモリー	1.5Mb
MAC アドレス	8K
ジャンボフレーム	9216 Bytes
管理機能	
VLAN	802.1Q タグベース VLAN : 4096 VLAN IDs ポートベース VLAN : 対応
スパニングツリー	IEEE802.1d(STP) : 対応 IEEE802.1w(RSTP) : 対応
リンクアグリゲーション制御プロトコル	対応
QoS	CoS ポートベース : 対応 CoS 802.1p ベース : 対応 CoS DHCP ベース : 対応
ループプロテクション	対応
フロー制御	対応
ストーム制御	対応
ポートベースミラーリング	対応
ポート分離	対応
帯域制御	対応
スタティック MAC アドレス	対応
PoE 管理機能	

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	ライトマネージド PoE スイッチ AW-GEL-105A-110 規格表
				尺度 SCALE	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	
				図 番 DRW.No.	4 - 4 3 5 6 4

PoE オン/オフコントロール	対応
PoE オートチェック	対応
ノンストップ PoE	対応
PoE 機能	
IEEE802.3 PoE 標準準拠	802.3af/at/bt
PoE 出力ポート数	8
PoE 出力電力	ポート 1-2 番 : bt 90W ポート 3-8 番 : at 30W
PoE バジエット合計	110W
PoE ピン配置	ポート 1-2 番 : 4 対 1/2(-)、3/6(+)、4/5(+)、7/8(-) ポート 3-8 番 : 2 対 1/2(-)、3/6(+)
PoE サージ保護	4KV/ポート毎
環境仕様	
動作温度	0℃～50℃
保管温度	-20℃～70℃
動作湿度	10%～90%
サイズ・重量	
サイズ	幅 : 270mm 高さ : 44mm 奥行 : 181mm
重量	1.15kg
電源	
AC 電源入力	100V～240V
周波数	50～60Hz
消費電力	120W
認証	
認証	CE、FCC、LVD、VCCI
保証	
保証期間	2 年間
アクセサリ	

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	ライトマネージド PoE スイッチ AW-GEL-105A-110 規格表
				尺度 SCALE	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 6 4

同梱物

電源ケーブル、クイックインストールガイド、ラックマウントキット

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	ライトマネージド PoE スイッチ AW-GEL-105A-110 規格表									
				mm										
				尺度 SCALE										
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	6	4		