

規 格 表

項 目(単位)	性 能		備 考
	B S	C S	
ア ン テ ナ 形 式	オフセットパラボラ		
ア ン テ ナ 径 (cm)	45		
受 信 周 波 数 (GHz)	11.71～12.75		
受 信 偏 波	右旋円偏波		
ア ン テ ナ 利 得 (dB)	33.8	34.1	標準 注1)
開 口 効 率 (%)	75		標準 注1)
ビ ー ム 幅 (°)	3.9以下		
G / T(dB/K)	14.7	15.0	標準 注1)
耐 風 速 (m/s)	20(※1)、40(※2)、60(※3)		注2)
受 風 面 積 (㎡)	0.2		
風 圧 荷 重 (N)	630		60m/s時
仰 角 調 整 範 囲 (°)	23～68		
方 位 角 調 整 範 囲 (°)	± 90		注3)
コンバーター出力周波数 (MHz)	1032～2072		
コンバーター局部発振周波数 (GHz)	10.678		
コ ン バ ー タ ー 利 得 (dB)	48～60		
コンバーター雑音指数 (dB)	0.45		標準 注1)
コンバーター局発位相雑音(dBc/Hz)	- 52以下(1kHzオフ)、- 65標準(1kHzオフ) - 70以下(5kHzオフ)、- 85標準(5kHzオフ) - 80以下(10kHzオフ)、- 95標準(10kHzオフ)		
コンバーター出力V SWR	2.5以下		
コンバーター出力インピーダンス (Ω)	75(F形)		
コンバーター電源電圧 (V)	13.2～16.5		注4)
コンバーター消費電力 (W)	1.5以下		D C 15V入力時
使 用 温 度 範 囲 (℃)	- 30～+ 50		
質 量 (kg)	1.6(3.5)		注5)

注1) アンテナ利得、開口効率、コンバーター雑音指数、G / Tは標準値です。

注2) ※1 受信可能風速: アンテナに風圧を加えている間、電気的性能の劣化が許容範囲内であるときの最大風速。

※2 復元可能風速: アンテナに風圧が加わった後、アンテナの方向を再調整することによって、電気的性能を満足する最大風速。

※3 破壊風速: アンテナに風圧を加えている間、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速。

注3) 方位角調整範囲はセットのベランダ取付金具に取り付けた場合の角度です。

注4) コンバーター電源の規格は、コンバーター出力端子に必要な電源電圧です。

注5) アンテナ単体の質量です。()内はベランダ取付金具と接栓付同軸ケーブルを含んだ質量です。

注6) J E I T A デジタルハイビジョン受信マーク登録商品です。

		三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE 45形BS・110度CSアンテナセット (BSデジタルハイビジョン・110度CSデジタル放送対応) BC452APK 規格表										
		単 位 UNIT											
		尺 度 SCALE											
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd	日 付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	2	4	3	2			