

規格表

項目(単位)	性能		備考
アンテナ形式	オフセットパラボラ		
アンテナ径 (cm)	45		
受信周波数 (GHz)	11.71~12.75	11.73~12.73	
受信偏波	右旋円偏波	左旋円偏波	
アンテナ利得 (dB)	33.9	34.3	標準値 注1)
開口効率 (%)	75		標準値 注1)
指向特性	ITU-R B0.1213 Aカーブに準拠		
交差偏波特性	ITU-R B0.1213 Bカーブに準拠		
ビーム幅 (°)	3.9以下		
G / T (dB/K)	14.8	15.2	標準値 注1)
耐風速 (m/s)	20(※1)、50(※2)、60(※3)		注2)
受風面積 (㎡)	0.2		
風圧荷重 (N)	602		60m/s時
仰角調整範囲 (°)	23~68(マスト中間取付時23~56)		
方位角調整範囲 (°)	0~360		
適合マスト径 (mm)	φ 25~49		
コンバーター出力周波数 (MHz)	1032~2072	2224~3224	
コンバーター局部発振周波数 (GHz)	10.678	9.505	
コンバーター利得 (dB)	53	53	標準値 注1)
コンバーター雑音指数 (dB)	0.45		標準値 注1)
コンバーター局発位相雑音 (dBc/Hz)	-55以下(1kHzオフセット) -73以下(5kHzオフセット) -83以下(10kHzオフセット)		
コンバーター出力VSWR	2.5以下		
コンバーター出力インピーダンス (Ω)	75(F形)		
コンバーター電源電圧 (V)	DC13.2~16.5		注3)
コンバーター消費電力 (W)	2.4以下		DC15V入力時
使用温度範囲 (℃)	-30~+50		
質量 (kg)	1.4 (3.3)		注4)

注1)アンテナ利得、開口効率、G/T、コンバーター利得、コンバーター雑音指数は標準値です。

注2) ※1 受信可能風速：アンテナに風圧を加えている間、電氣的性能の劣化が許容範囲内であるときの最大風速。

※2 復元可能風速：アンテナに風圧が加わった後、アンテナの方向を再調整することによって、電氣的性能を満足する最大風速。

※3 破壊風速：アンテナに風圧を加えている間、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速。

注3)コンバーター電源の規格は、コンバーター出力端子に必要な電源電圧です。

注4)アンテナ単体の質量です。()内はベランダ・壁面取付金具と接栓付同軸ケーブル等、付属品を含んだ質量です。

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	45形BS・110度CSアンテナセット BC453SCK
			尺度 SCALE	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No.
				4 - 4 2 5 8 7

規格表