




●規格表

項目	(単位)	性能
使用周波数	(MHz)	DC~770
インピーダンス	(Ω)	75
定格電圧	(V)	500
質量	(g)	14

BNCF(10) (10個入ポリ袋梱包仕様)

No.	部品名	員数	材質	処理
1	シェル	1	黄銅	ニッケルめっき
2	ブッシュ	1	合成樹脂	—
3	コンタクトばね	1	りん青銅	金めっき
4	中心コンタクト	1	黄銅	金めっき
5	ワッシャー	1	銅	ニッケルめっき
6	ワッシャー	1	銅	ニッケルめっき
7	ガスケット	1	合成樹脂	—
8	ブッシュ	1	合成樹脂	—
9	接続プラグ	1	黄銅	ニッケルめっき
10	スプリング	1	銅	亜鉛めっき

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	75ΩBNC-F変換コネクタ
			尺度 SCALE 3:1	BNCF 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW No. 4 - 7 2 2 2 0