




●付属品

- ・コンクリートアンカー.....3本
- ・カメラ取付用ネジ.....3本
- ・トルクスレンチ.....1本
- ・穴あけ用型紙.....1枚

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	カ バ ー	1	合 成 樹 脂	-
2	レ ン ズ	1	ガ ラ ス	-
3	前 ケ ー ス	1	アルミ合金	塗装
4	ケ ー ス	1	アルミ合金	塗装
5	継 ぎ 手	1	アルミ合金	塗装
6	ブ ラ ケ ッ ト	1	アルミ合金	塗装

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 電動可変焦点バレット型同軸カメラ CCM3CBZ1 外観図
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 1:3	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW. No. 4 - 7 1 5 3 4

規格表

センサー	1/2.8 インチ, CMOS
レンズ (mm)	2.7~13.5 @F1.6
インターフェース	DC ジャック×1, BNC×1
信号方式	CVI, TVI, AHD, CVBS
画素数	最大 200 万画素 (1920×1080)
画角 (°)	水平 : 約 108~28
金具駆動範囲 (°)	Pan : 0~360, Tilt : 0~90, Rotate : 0~360
シャッター (秒)	1/3~100,000
最低被写体照度 (Lux)	カラー : 0.004 (F1.6) 赤外線照明 ON 時 : 0
ノイズ除去	2D/3D
Day/Night	自動
S/N 比 (dB)	65 以上
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 80
WDR	対応
対応コーデック	N/A
フレームレート (fps)	最大 30 (1920×1080)
動作温湿度範囲 (°C/%)	温度 : -30~+60, 湿度 : 0~90 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP67
電源 (V) / PoC	DC 12 / 対応
消費電力 (W)	最大 10.2 (DC 入力で IR ON 時)
筐体	アルミ合金, 樹脂
寸法 (mm)	90 (W) × 210 (D) × 90 (H)
質量 (kg)	0.81
付属品	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, L 型トルクスレンチ×1, 取扱説明書×1

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	電動可変焦点バレット型同軸カメラ CCM3CBZ1 規格表									
				尺度 SCALE										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW.No.	4	-	4	3	3	3	9		