




●付属品

- ・防水カバー……………1組
- ・コンクリートアンカー……………3本
- ・カメラ取付用ネジ……………3本
- ・トルクスレンチ……………1本
- ・ドリル穴あけ用型紙……………1枚

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ドームカバー	1	合 成 樹 脂	—
2	上 ケ ー ス	1	ア ル ミ 合 金	塗 装
3	下 ケ ー ス	1	ア ル ミ 合 金	塗 装

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 固定焦点ドーム型ネットワークカメラ CNE3CDF1・CNM3CDF1 外観図	
				単 位 UNIT mm		
				尺 度 SCALE 1:2		
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE '21. 4. 7	図 番 DRW. No.	4 - 7 1 4 8 3

規格表

名称	固定焦点ドーム型ミッドレンジネットワークカメラ
型番	CNM3CDF1
センサー	1/3", CMOS, 400 万画素、プログレッシブスキャン
レンズ	2.8mm@F1.6
撮影可能距離	検知 : 63.0m, 監視 : 25.2m, 認識 : 12.6m, 識別 : 6.3m
入出力インターフェース	オーディオ : [入力 35kΩ, 2V(p-p)、出力 600Ω, 2V(p-p)], アラーム : [入力 1、出力 1]、 DC12V プラグ×1、ネットワーク : RJ45×1
画角(H × V × O)	101.1°× 55.3° × 111.1°
金具駆動範囲	Pan:3°~360°, Tilt:0°~68°, Rotate:3°~360°
シャッター	Auto/Manual,1~1/100000s
最低被写体照度	カラー : 0.003 Lux (F1.6, AGC ON) 赤外線照明 ON 時 0 Lux
DNR(ノイズ除去)	2D/3D DNR
Day/Night	自動/手動
S/N 比	56dB 以上
IR 照明	照射距離 : 最大 30m, 波長 : 850nm, IR On/Off 制御 : Auto/Manual
WDR	120dB
対応コーデック	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
フレームレート	MainStream:4MP@25fps,SubStream:720p@30fps,ThirdStream:D1@30fps
オーディオ	圧縮方式:G.711,サンプリングレート:8kHz
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
動作温湿度範囲	温度 : -30 ~ +60℃ 、湿度 : 90%RH 以下(結露なきこと)
防水/防塵	IP67
電源	DC 12V±25%, PoE(IEEE 802.3af)
消費電力	4.5W
筐体	金属、プラスチック
寸法 (Φ × H)	Φ108.7 × 81.1mm
重量	0.42 kg
付属品	取付ねじ× 3、取り付け台紙、L 型トルクスレンチ× 1 LAN 防水キャップ× 1, 使用説明書× 1

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	固定焦点ドーム型ネットワークカメラ CNM3CDF1 規格表
				尺度 SCALE	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE 21. 4. 19	図番 DRW.No. 4 - 4 3 2 0 5