




●付属品

- ・防水カバー……………1組
- ・コンクリートアンカー……………3本
- ・カメラ取付用ネジ……………3本
- ・トルクスレンチ……………1本
- ・ドリル穴あけ用型紙……………1枚

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ドームカバー	1	合 成 樹 脂	—
2	上 ケ ー ス	1	ア ル ミ 合 金	塗 装
3	下 ケ ー ス	1	ア ル ミ 合 金	塗 装
4	カ バ ー	1	ア ル ミ 合 金	塗 装

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ
			尺 度 SCALE 1:3	CNE3CDZ1・CNM3CDZ1 外観図
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				図 番 DRW. No.
日 付 DATE ' 21. 4. 6				4 - 7 1 4 8 2

規格表

名称	電動可変焦点ドーム型ミッドレンジネットワークカメラ	
型番	CNM3CDZ1	
センサー	1/3", CMOS, 400 万画素、プログレッシブスキャン	
レンズ	2.7~13.5mm、オートフォーカス、電動ズームレンズ	
撮影可能距離	2.7mm	検知 : 60.8m, 監視 : 24.3m, 認識 : 12.2m, 識別 : 6.1m
	13.5mm	検知 : 303.8m, 監視 : 121.5m, 認識 : 60.8m, 識別 : 30.4m
入出力インターフェース	オーディオ : [入力 35kΩ, 2V(p-p)、出力 600Ω, 2V(p-p)], マイク内蔵 アラーム : [入力 1、出力 1]、 DC12V プラグ×1、ネットワーク : RJ45×1	
画角(H × V × O)	98.2~31.3°× 54.7~18.5° × 127.7~36.9°	
金具駆動範囲	Pan:0°~355°, Tilt:0°~80°, Rotate:0°~355°	
シャッター	Auto/Manual, 1~1/100000s	
最低被写体照度	カラー : 0.002 Lux (F1.6, AGC ON) 赤外線照明 ON 時 0 Lux	
DNR(ノイズ除去)	2D/3D DNR	
Day/Night	自動/手動	
S/N 比	56dB 以上	
IR 照明	照射距離 : 最大 40m, 波長 : 850nm, IR On/Off 制御 : Auto/Manual	
WDR	120dB	
対応コーデック	H.265+, H.265, H.264, MJPEG	
フレームレート	MainStream:4MP@25fps, SubStream:720p@30fps, ThirdStream:D1@30fps	
オーディオ	圧縮方式:G.711, サンプリングレート:8kHz, 双方向オーディオ	
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T	
動作温湿度範囲	温度 : -30 ~ +60℃、湿度 : 90%RH 以下(結露なきこと)	
防水/防塵	IP67	
電源	DC 12V±25%, PoE(IEEE 802.3af)	
消費電力	最大 7.0W	
筐体	金属、プラスチック	
寸法 (Φ × H)	Φ148 x 111.3mm	
重量	0.92 kg	
附属品	取付ねじ× 3、取り付け台紙、L 型トルクスレンチ LAN 防水キャップ× 1, 使用説明書× 1	

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ CNM3CDZ1 規格表
				尺度 SCALE	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE 21. 4 . 19	図番 DRW.No. 4 - 4 3 2 0 6