





●付属品

- ・取付用ネジ.....2本
- ・コンクリートアンカー.....2本
- ・穴あけ用型紙.....1枚
- ・USBケーブル.....1本
- ・ACアダプター.....1個
- ・取扱説明書.....1部

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	レンズケース	1	樹 脂	-
2	ケース（前）	1	樹 脂	-
3	ケース（後）	1	樹 脂	-
4	スタンド	1	樹 脂	-
5	ボトムケース	1	樹 脂	-
6	レ ン ズ	1	樹 脂	-
7	セ ン サ ー	1	樹 脂	-

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 卓上みまもるカメラ CNW3CPB1 外観図
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 1:2	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE	図 番 DRW. No.
					4 - 7 1 7 8 2

規格表

センサー	1/3 インチ、CMOS
レンズ (mm)	2.5 @F2.0
インターフェース	Micro USB Type-B×1、 MicroSD (最大 256GB) ×1、 内蔵マイク×1、 内蔵スピーカー×1、 リセットボタン x1
信号方式	2.4GHz IEEE802.11b/g/n
画素数	最大 200 万画素 (1920×1080)
画角 (°)	水平 : 約 78、 垂直 : 約 42
PTZ 可動範囲 (°)	Pan : 350、 Tilt : 67 、 デジタルズーム
シャッター (秒)	自動
最低被写体照度 (Lux)	カラー : 0.01 (F2.0) 赤外線照明 ON 時 : 0
ノイズ除去	2D/3D
Day/Night	自動 ※手動切替可能
S/N 比 (dB)	50 以上
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 10
WDR	なし
対応コーデック	H.265、 H.264
フレームレート (fps)	最大 20 (1920×1080)
動作温湿度範囲 (℃/%)	温度 : -10~+50、 湿度 : 0~90 (結露なきこと)
電源 (V)	5
消費電力 (W)	最大 6.5
筐体	樹脂
寸法 (mm)	69 (Φ) ×104 (H)
質量 (kg)	約 0.16
付属品	取付ねじ×2, コンクリートアンカー×2, 穴あけ用型紙×1, AC アダプター×1, USB ケーブル×1, 取扱説明書×1

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	卓上みまもるカメラ CNW3CPB1 規格表									
				mm 尺度 SCALE										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	8	5		