

RoHS対応

3/8-32UNEF-2B

3/8-32UNEF-2A

12

25

8

(33)

12

1

2

3

4

標準性能表

項目	型名	CTF55E					
周波数帯域 (MHz)	10~55	70~90	90~770	770~2150	2150~2681	2681~3224	
通過帯域損失 (dB以下)	—	3.5	1.5	1.5	2.0	2.5	
阻止帯域減衰量 (dB以上)	45	—	—	—	—	—	
電圧定在波比 以下	—	2.0	2.0	2.0	2.2	2.5	
インピーダンス (Ω)	75						
使用温度範囲 (℃)	-20~+40						
質量 (g)	16						

4	銘板	1	合成樹脂		
3	出力(入力)端子	1			F型(メス)
2	入力(出力)端子	1			F型(オス)
1	CTF55E 本体	1	黄銅	ニッケルめっき	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
度	Free	担 当	製 図	検 図	承 認
単 位	UNIT	質 量	品 名		
mm	MASS	DESCRIPTION			フィルター
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			CTF55E 外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			DRAWING NO. 2182131F10		

A4-S-ME