






●付属品

・木ネジ.....3本

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	カ バ ー	1	めっき鋼板	塗 装
2	放 熱 器	1	アルミ	—
3	機能アース端子	1	銅	すずめっき
4	電 源 コ ード	1	—	—
5	端 子 キ ャ ッ プ	1	合成樹脂	—

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	CS/BS-IF・CATVブースター CW35M 外観図
			尺 度 SCALE 3:5	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	
			図 番 DRW.No.	4 - 3 9 5 8 8

規格表

項 目(単位)	性 能			
周 波 数 帯 域 (MHz)	10～60	70～770	950～2150	950～2610
最 大 伝 送 波 数 (波)	4	74+ デジタル(注1)	24	36
標 準 利 得 (dB)	35以上(増幅時)/0～-9(パス時)	35	35/40	35/42
定 格 出 力 レ ベ ル (dBμV)	110	105	100/105	98/105
利 得 調 整 範 囲 (dB)	0～-15以上連続可変	0～-15以上連続可変	0～-10以上連続可変	
入 力 A T T (dB)	0,-5/-10,-15/-20 (注2)	0,-2/-4,-6/-12 (注2)	0,-5,-10	
入 力 E Q (dB)	——	0,-2,-4,-8(70MHz)/	0,-5,-10(950MHz) (注3)	
		0,-2,-4,-8(770MHz)※(注2)		
		0,-3,-5(450MHz)		
T I L T (dB)	0～-6以上連続可変	0,-4,-8 (注2)	0～-10以上連続可変 (注3)	
出 力 A T T (dB)	0,-2/-4,-6/-12 (注2)	——	——	
帯 域 内 周 波 数 特 性 (dB)	±1.0以内 (注4)	±2.0以内 (注4)	任意の34.5MHzで±1.0以内 全帯域で±2.5以内 (注4)	
C S O 、ビ ー ト (dB)	-60以下	-60以下	——	
C T B (dB)	-60以下	-60以下	——	
I M 3 (dB)	——	——	-59以下	-63以下