

規 格 表

項	目	仕 様
ア ナ ロ グ 入 力	コ ネ ク タ ー	RCA (映像、音声L/R) D端子×1端子
	映 像	NTSCコンポジット [SMPTE170M準拠 (※1)] D端子 1ch. [D1 : 480i、D3 : 1080i]
	音 声	2ch.
	伝 送 モ ー ド	Mode3
O F D M 変 調	キャリア変調方式	64QAM
	セグメント数	13
R F 出 力	コ ネ ク タ ー	F形
	出力チャンネル	1～62ch.、C13～C63ch. [90～770MHz] の 任意の1チャンネル
	出力レベル(dB μ V)	75～100 [1dBステップ]
	コ ピ ー 制 御	コピーネバー/コピーフリー/ コピーワンス/ダビング10
ネ ッ ト ワ ー ク	インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX
	プ ロ ト コ ル	TCP/UDP
時 刻 補 正		SNTP/手動
使 用 温 度 範 囲 (℃)		0～+40
消 費 電 力 (W)		36以下
寸 法 (mm)		42×215×220 [高さ×幅×奥行き]
質 量 (kg)		1.5以下
付 属 品		ドキュメントCD-ROM、ACアダプター1式、 Micro SDカード、ゴム足×4、保証書
備 考		JIS、EIA (※2)

(※1) アナログVTRなどのSMPTE規格に準拠していない機器の場合、エンコードできないことがあります。

(※2) JIS規格、EIA規格のラックマウント用金具については、弊社営業担当までお問い合わせください。

付属ACアダプター	寸 法 (mm)	38×115×53 [高さ×幅×奥行き]
	質 量 (kg)	0.31typ
	電 圧 (V)	入力 : AC100～240 [1.2A , 50/60Hz] 出力 : DC12 [4.2A 最大]
	効 率	88.00%typ [AC100V]

	承認 APPD.	検 閲 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単 位 UNIT -	HD/SDエンコーダー内蔵OFDM変調器
				尺 度 SCALE -	DEM130 規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日 付 DATE . . .	図 番 DRW.No. 4 - 4 2 7 5 4