







●付属品

- ・クイックインステレーションガイド .. 1枚
- ・保証書 1枚
- ・位置調整ステッカー 1枚
- ・ネジパック 1式
- ・コンジットリング 1個
- ・乾燥剤 1個
- ・防水アクセサリパック 1式

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT	mm	
				尺度 SCALE	1:3	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW. No.	4 - 7 2 0 5 4

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash	eMMC 8
RAM	DDR4 2
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブ CMOS
画像解像度	2560×1920(5MP)
レンズ形式	バリアフォーカル、リモートフォーカス
焦点距離(mm)	f=2.7～13.5
絞り	F1.83(W)～F3.32(T)
オートアイリス	P アイリス
撮影角度(°)	水平：29.9～100.1、垂直：22.4～71.8、対角：37.4～135.2
シャッター速度(秒)	1/5～ 1/32,000
WDR テクノロジー	WDR Pro
昼夜対応	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備
最低光量(Lux)	0.04@F1.8(カラー)、<0.005@F1.8(白黒)、0(IR LED オン)
パン範囲(°)	±175
チルト範囲(°)	80
ローテーション範囲(°)	±175
パン・チルト・ズーム	ePTZ 48 倍デジタルズーム(IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍)
赤外線光量	50m まで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4 個搭載、SmartIR II
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードスロット(容量 1TB までサポート)へのシームレスレコーディング、NAS への録画
ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
最大フレームレート	30fps@ 2560×1920(WDR Pro オン)
	30fps@ 2560×1440(WDR Pro オン)
	60fps@ 1920×1080(WDR Pro オフ)
最大ストリーム	3 つまでの同時ストリーム(最大 8 つの構成が可能なプロファイル)

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(			単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9187-HT-v3 規格表
			尺度 SCALE	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 1 9

メインストリーム	30fps@2560×1920、1600×1200、1280×960、640×480(4:3) 30fps@2560×1440、1920×1080、1600×904、1280×720、 1360×768、640×360(16:9) 60fps@1920×1080、1600×904、1360×768、1280×720、 640×360(16:9)
セカンドストリーム	30fps@2560×1920、1600×1200、1280×960、640×480(4:3) 30fps@2560×1440、1920×1080、1600×904、1280×720、 1360×768、640×360(16:9) 60fps@1920×1080、1600×904、1360×768、1280×720、 640×360(16:9)
サードストリーム	30fps@1280×960、640×480(4:3) 30fps@1280×720、640×360(16:9) 60 fps@1280×720、640×360(16:9)
S/N 比(dB)	70
ダイナミックレンジ(dB)	120
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。
イメージ設定	一般設定：ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、 回転)、昼/夜の設定 イルミネーター：イルミネーター、露出過多防止、VCA ベースの Smart IR Ⅲ 画像設定：ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、 ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS(内蔵ジャイロセンサー)、シーンモード(自 動、ぼけ除去) 露出：BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、 虹彩モード)、AE 速度調整、WDR フォーカス：ズーム、フォーカス プライバシーマスク、ピクセルカリキュレーター、プロファ イル設定のスケジュール化
音声機能	
オーディオ対応	音声入力あり
圧縮方式	G.711、G.726
インターフェイス	内蔵マイク、外部マイク入力、外部ライン出力
収録範囲(m)	5
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE													
	(	)	(	単位 UNIT	固定ドーム型ネットワークカメラ													
				mm														
				尺度 SCALE	FD9187-HT-v3 規格表													
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	1	9					

規格表

セキュリティ	アクセスリスト、アカウントブロック、監査ログ、設定可能なパスワード強度保護、CSRF 保護、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、セキュアブート、セッションタイムアウト、署名されたファームウェア、トレンドマイクロ IoT セキュリティ(総当たり攻撃攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
対応プロトコル	802.1X、ARP、CIFS/SMB、CoS、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMP、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS、UDP、UPnP
ONVIF	プロファイル G、S、T サポート済。詳細は https://www.onvif.org を参照
接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
AI 分析	
処理能力	ハードウェアディープラーニングアクセラレータを内蔵した SoC
ビジョンオブジェクト分析	オブジェクト検出：人物、車両(四輪、二輪) 属性抽出：人物(性別、服の色、バッグ、帽子)、乗り物(自転車、バス、車、オートバイ、トラック、色)、再検索抽出、パスの抽出
アプリケーション	ディープラーニング VCA(スマートモーション検知、Smart VCA) スマートモーション検知(5 つのウィンドウによるビデオモーション検知、人物検知、車両検知、タイムフィルター) スマート VCA(侵入検知、徘徊検知、ライン 跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群衆検知)
ライセンス購入で利用可能なアプリケーション	走行検知、駐車違反検知、立入制限区域検知 *その他の分析アプリケーションと無料トライアルのサポートについては、 vivotek.com/video-analytics をご覧ください。
AI を活用した画像補正	Smart IR III
ソリューション総合	
VADP パッケージ	ストラトキャスト、トレンドマイクロ IoT セキュリティ(3 年間トライアルライセンス)
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検知、定期トリガー、録画通知、SD カード寿命通知、衝撃検出、システムブート

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE													
	(	)	(	単位 UNIT	固定ドーム型ネットワークカメラ													
				mm														
				尺度 SCALE	FD9187-HT-v3 規格表													
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	1	9					

アラーム・イベント	オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、e メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS サーバ、MicroSD カードを使用してイベントを通知 e メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS サーバおよび MicroSD カードを経由してファイルのアップロード
一般	
コネクタ	デフォルト I/O : RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用、マイク内蔵、オーディオ 入力、オーディオ 出力、DC12V 電源入力、デジタル入力×1、デジタル出力×1、Micro USB モジュール I/O (AO-011)* : デジタル入力×1、デジタル出力×1、AC24V 電源入力 *拡張 I/O モジュールキット(ドームカメラ用 AO-001 I/O キットが必要です)
LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力(V)	IEEE 802.3af PoE Class 0、12 DC、24 AC (オプション) (冗長電源) *拡張 I/O モジュールキット
消費電力(W)	12.95
サイズ(mm)	Φ : 173.6×122.6
重量(kg)	1.10
安全基準	EMC : CE(EN 55032/EN 55035 Class B、EN 50121-4)、FCC(FCC Part 15 Subpart B Class B)、UKCA(BS EN 55032/BS EN 55035 Class B)、RCM (AS/ NZS CISPR 32 Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)、IC (ICES-003 Issue 7) 安全性 : UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、LVD、(EN 62368-1)、UKCA (BS EN IEC 62368-1) 環境性能 : IP54 IA 規格 : BIS (IS 13252)、BSMI (EMC : CNS 13438、安全性 : CNS 14336-1)
動作温度(℃)	起動時 : 0~50、動作時 : -10~50(IR オン/オフ)
湿度(%)	98
保証期間(年)	3
PC 側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chrome のみ)
ブラウザ	Chrome 58.0 以上、Internet Explorer11

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(			単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ FD9187-HT-v3 規格表
			尺度 SCALE	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 1 9

その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、保証書、位置調整ステッカー、ネジパック、コンジットリング、乾燥剤、防水アクセサリバッグ
DORI (EN62676-4 規格)	
検知(25PPM/8PPF)(m)	広角 : 64.4、望遠 : 196.6
観察(63PPM/19PPF)(m)	広角 : 25.7、望遠 : 78.7
認識(125PPM/38PPF)(m)	広角 : 12.8、望遠 : 39.3
識別(250PPM/76PPF)(m)	広角 : 6.4、望遠 : 19.6

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE													
	(	)	(	単位 UNIT	mm					固定ドーム型ネットワークカメラ								
				尺度 SCALE														
				日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	1	9		