

アンテナ用基部仕様書

	仕 様 項 目	仕 様 内 容
1	型 名	GB-BA3-09 (7M)
2	用 途	移動局車載用
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M6 ねじ切りベース
7	無線機接続側接栓	アタッチメントコネクタ
8	同 軸 ケ ー ブ ル	3D-2V 7m
9	質 量	約 0.45 kg
10	取 付 方 法	ガーター取付
11	取 付 場 所	ルーフサイド
12	付 属 品	取扱説明書 1部 コードホルダー 3個 補助板 1個 十字穴付なべ小ねじM5×15 2個
13	備 考	

型名 GB-BA3-09 (7M)		図番 MM-K423-M03	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

△					部 番 名 体	圖 数	材 質・如 理	部 品 図 番	備 考
△					ITEM DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE
△					尺 寸	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
△					度 1:2	製 図	検 図	承 認	
△					単 位	質 量	品 名 DESCRIPTION		
△					DIM m・m	MASS	車載用 ガ-ター 取付型基部		
△					MICRO CADAM		GB-BA3-09 (7M) 外観図		
△					日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.		図 号 DRAWING No.		
符号	日 付	変 更 記 事	担当	承認			番 号 MM-K423-H02		
SYM	DATE	REVISION RECORD	DESIG.	APPROVED					