

RoHS対応

3/8-32UNEF-2B

3/8-32UNEF-2A

12

40.6

8

(48.6)

φ12_{0^{-0.1}}

1

2

3

4

標準性能表

項目	型名	LPF2070S	
周波数帯域 (MHz)	DC~1000	1000~2070	
通過帯域損失 (dB以下)	1. 5	3. 0	
2224~3224MHz 阻止帯域減衰量 (dB以上)	20		
電圧定在波比 以下	2. 5		
インピーダンス (Ω)	75		
使用温度範囲 (℃)	-20~+40		
質 量 (g)	20		

電流通過 最大DC15V・0. 8A／
AC30V・0. 1A

4	銘 板	1	合成樹脂		
3	出力(入力)端子	1			F型(メス)
2	入力(出力)端子	1			F型(オス)
1	LPF2070S 本体	1	黄銅	ニッケルメッキ	

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
-------------	--------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 当	DRAWN 製 図 図	INSPECTED 検 査 図	APPROVED 承 認 認
----------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	----------------------

単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION LPF2070S	フィルタ
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		外観標準性能表	

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		DRAWING NO. 2181971F10	
---------------------------------------	--	---------------------------	--