




●規格表

項目 (単位)	性能							
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	1032~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
通過帯域損失 (dB)	3.5以下	4.0以下	5.0以下	6.0以下	7.0以下	8.0以下	8.5以下	
阻止帯域減衰量 (dB)	15以上	15以上	15以上	20以上	18以上	18以上	15以上	
VSWR	2.5以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	
インピーダンス (Ω)	75							
質量 (kg)	0.13							

入力端子・CS/BS端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

注) MBUM3WS(B) : クリアボックス梱包仕様

No.	部品名	数量	材質	処理
1	本体ケース	1	合成樹脂	(白)
2	入力端子	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
3	CS/BS出力端子(通電)	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
4	UHF出力端子	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
5	同軸ケーブル	3	(2C・3重シールド)	(白)

高シールド **HS** JEITA

承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	分波器 入力・出力ケーブル付 MBUM3WS 外観図・規格表
			尺度 SCALE 1:1	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 1 0 1 9