




●規格表

項目(単位)	性能	備考
光 波 長 (nm)	1551±6.5	ITU-T CWDM GRID準拠
発 光 素 子	DFB LD	非温調形
光 出 力 レ ベ ル (dBm)	6.5	
光 伝 送 距 離 (km)	2	
光出力コネクタ	SC/APC	斜め8° 球面研磨SC形
光 ファ イ バ	シングルモード	
消 費 電 力	0.5VA以下(0.5W以下)	()内はAC100V仕様
使用温度範囲 (℃)	-20～+40	
質 量 (kg)	0.5以下	

No.	部 品 名	具数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	鋼 板	すずめっき
2	取 付 ネ ジ	1	黄 銅	ニッケルめっき
3	光ファイバコード	1	—	—

OTX-9053C□(注)専用の増設ユニットです。
注) □には1～3が入ります。

	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE 光増設ユニット OTU-953 外観図・規格表
	単 位 UNIT mm	
	尺 度 SCALE 1:1	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd	日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 3 6 9 3 1