




No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	アルミダイカスト	焼付塗装
2	フ ィ ン	1	アルミダイカスト	焼付塗装
3	ワ イ ヤ 取 付 金 具	2	アルミダイカスト	焼付塗装
4	U H F 入 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルめっき
5	V H F 入 力 端 子 (※1)	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルめっき
6	B S - I F 入 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルめっき
7	光ケーブル入線口(※2)	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルめっき
8	パイロットランプ	1	—	—
9	電源入力端子(AC20~30V/AC40~60V)	1	—	—
10	ア ー ス 端 子	1	銅	すずめっき
11	ネ ジ 類	—	ステンレス	—

※1 S W切換時：UHF・VHF 入力端子

※2 光ファイバケーブル適応径 $\phi 9 \sim \phi 13$
テンションメンバ適応径 $\phi 1 \sim \phi 2.9$

	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE 光送信器(AC20~30V/AC40~60V仕様) OTX-9052C 外観図
	単 位 UNIT mm	
	尺 度 SCALE 1:5	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd	日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 3 6 9 2 8