




規格表

項目(単位)	性能
周波数帯域(MHz)	10~3224
電源/定格容量(V/W)	AC100 (50/60Hz)/18
直流供給電源(V/A)	DC15/1.0
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F形)
挿入損失(dB)	0~1.2 (10~1000MHz) 0~2.0 (1000~2610MHz) 0~3.0 (2610~3224MHz)
使用温度範囲(℃)	-10~+50
質量(kg)	0.6

付属品

- ・壁面取付金具……………1個
- ・壁面取付金具用ネジ……………2本
- ・壁面取付用木ネジ……………2本

No.	部品名	員数	材質	処理
1	シャーシ	1	めっき銅板	塗装
2	カバー	1	めっき銅板	塗装
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
4	出力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
5	電源スイッチ	1	—	—
6	機能アース端子	1	銅	すずめっき
7	電源コード	1	—	—

Gマーク対象製品
ACコード：L形プラグ 0.97m
電源プラグ：耐トラッキング品
入力端子より通電



承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT. mm	共同受信用電源装置 PS1501MS 外観図・規格表
			尺度 SCALE 1:2	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 1 3 2 0