






●付属品

- ・壁面取付金具 1式
- ・クイックインステレーションガイド .. 1枚
- ・位置調整ステッカー 1枚
- ・ネジパック 1式
- ・乾燥剤 1個
- ・防水アクセサリ 1式
- ・コンジットリング 1式
- ・ターミナルブロック 1式

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT	スピードドーム型 ネットワークカメラ (IR PTZ 屋外対応)	
				尺度 SCALE	SD9368-EHL 外観図	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW. No.	4 - 7 2 0 1 5

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash	8GB
RAM	2GB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブ CMOS
画像解像度	1920×1080 (2MP)
レンズ形式	40 倍光学ズーム、オートフォーカス
焦点距離	f=4.25～170mm
絞り	F1.6～F4.95
オートアイリス	DC アイリス
撮影角度	水平：1.88°～65.70° 垂直：1.09°～39.39° 対角：2.13°～73.03°
シャッター速度	1 秒から 1/100,000 秒
WDR 対応	WDR Pro
昼夜対応	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備
最低光量	0.04 Lux @ F1.6 (カラー) 0.005 Lux @ F1.6 (白黒) 0 Lux (IR イルミネーターオン)
パンスピード	プリセットスピード：450°/秒
パン範囲	360°エンドレス
チルトスピード	プリセットスピード：450°/秒
チルト範囲	-20°～90° (オートフリップ)
プリセットロケーション	256 のプリセットロケーション
パン・チルト・ズーム	32 倍デジタルズーム (IE プラグインで 4 倍、本体で 8 倍) オートパン、オートパトロール機能、メカニカルオートフリップ

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	mm	スピードドーム型 ネットワークカメラ(IR PTZ 屋外対応) SD9368-EHL 規格表								
				尺度 SCALE										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE		図 番 DRW.No.	4	-	4	3	4	8	2	

赤外線光量	250メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵 IR LED 8 個搭載 Smart IR
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードへのシームレスレコーディング NAS への録画
ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	60fps@1920×1080
最大ストリーム	3 つまでの同時ストリーム (最大 8 つの構成が可能なプロファイル)
S/N 比	60dB
ダイナミックレンジ	120dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能 Smart Stream III 対応
イメージ設定	一般設定：ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き（反転、鏡面）、昼/夜の設定 イルミネーター：イルミネーター、露出過多防止 画像設定：ホワイトバランス、画像調整（明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ）、アンチフォグ、HLM、3DNR、EIS、シーンモード（自動、ぼけ除去） 露出：BLC、HLC、露出制御（露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード）、AE 速度調整、WDR フォーカス、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター
音声機能	
オーディオ対応	オーディオ入力/出力（全二重）
圧縮方式	G.711、G.726
インターフェース	外部マイク入力 外部ライン出力
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	スピードドーム型 ネットワークカメラ(IR PTZ 屋外対応) SD9368-EHL 規格表
				尺度 SCALE	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW.No.
					4 - 4 3 4 8 2

セキュリティ	アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロ IoT セキュリティ（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
対応プロトコル	802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTCIP、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
ONVIF	プロファイル G、S、T サポート済 詳細は https://www.onvif.org を参照
接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
インテリジェントビデオ	
スマートトラッキング機能	スマートトラッキング機能（デフォルト、埋め込みライセンス/侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、顔検知を含む）
VADP パッケージ	スマートトラッキング機能、トレンドマイクロ IoT セキュリティ（3 年間無償）、ストラトキャスト
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SD カード寿命通知、スマートトラッキング機能、システムブート、プリセット到達
アラーム・イベント	オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP、NAS、SD カードを使用してイベントを通知 メール、HTTP、FTP、NAS、SD カードを使用してファイルのアップロード トリガートラック、トリガーパトロール、プリセットに移動
一般	
コネクタ	RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用 オーディオ入力/出力 ×1 DC 48V 電源入力 AC 24V 電源入力 デジタル入力 ×2 デジタル出力 ×1
LED インジケータ	電源および動作状態

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	スピードドーム型 ネットワークカメラ (IR PTZ 屋外対応) SD9368-EHL 規格表
			尺度 SCALE	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No.
				4 - 4 3 4 8 2

電源入力	AC 24V DC 48V IEEE 802.3 bt Class 6 PoE (同時電源冗長性サポート)
消費電力	PoE : 最大 51W/26W (IR オン/オフ) DC 48V : 最大 51W/26W (IR オン/オフ) AC 24V : 最大 51W/26W (IR オン/オフ)
サイズ	256mm×336mm
重量	7.1kg
安全基準	EMC : CE (EN 55032 Class A、EN55035、EN50121-4)、UKCA (BS EN 55032 : 2015 +A11 : 2020、BS EN 55035 : 2017)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、IC (ICES-003 : 2020 Issue7、Class A)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) 安全性 : UKCA (BS EN 62368-1 : 2014+A11 : 2017)、UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471) 環境 : IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X) IA 規格 : BIS (IS 13252)、BSMI
動作温度	起動時 : -40℃～55℃ 動作時 : -40℃～60℃ (IR オン)
湿度	98%
保証期間	3 年
PC 側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7 Mac10.12 (Chrome のみ)
ブラウザ	Chrome 58.0 以上 Internet Explorer 10/11
その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上
付属品	
その他	壁面取付金具、クイックインストールガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、乾燥剤、防水アクセサリ、コンジットリング、ターミナルブロック

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	スピードドーム型 ネットワークカメラ (IR PTZ 屋外対応) SD9368-EHL 規格表
			尺度 SCALE	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No.
				4 - 4 3 4 8 2

DORI (EN 62676-4 基準)	
検知 (25PPM/8PPF)	幅 : 61.1m 距離 : 2239m
観察 (63PPM/19PPF)	幅 : 24.2m 距離 : 888.5m
認識 (125PPM/38PPF)	幅 : 12.2m 距離 : 447.8m
識別 (250PPM/76PPF)	幅 : 6.1m 距離 : 223.9m

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE													
					スピードドーム型 ネットワークカメラ (IR PTZ 屋外対応)													
					SD9368-EHL 規格表													
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				単位 UNIT mm 尺度 SCALE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	4	8	2					