




●規格表

項 目 (単位)		性 能						
周 波 数 帯 域 (MHz)		10～55	76～300	300～770	1000～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224
結 合 損 失 (dB)	双方向	13以下	13以下	13以下	14以下	15以下	16以下	16.5以下
	片方向	40以上	15以下	14以下	14以下	15以下	16以下	16.5以下
端子間結合損失 (dB)	双方向	13以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	15以上
	片方向	13以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	15以上
電圧定在波比	双方向	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
	片方向	2.0以下*	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
漏洩電界強度 (dB μ V/m)*		—	34以下		40.2以下			
インピーダンス (Ω)		75(F形)						
使用温度範囲 (℃)		-20～+50						
質 量 (g)		92						

※ 3mの距離において

* アウトレット端子(テレビ端子)側は除く

注1)取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により()寸法に変更することが可能です。

注2)SH77FRS1(バルク梱包仕様)

高シールド

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	直列ユニット 端末用2端子形(フィルター付) SH77FRS1 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 2:3	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	
		図 番 DRW.No.	4 - 7 1 8 8 2	