




●規格表

項目(単位)	性 能							No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
周 波 数 帯 域(MHz)	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	1	ケ ー ス	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅 亜鉛)
分 配 損 失 (dB)	4.3以下	3.8以下	4.0以下	4.5以下	5.5以下	6.5以下	7.5以下	2	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
端子間結合損失 (dB)	13以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	15以上	3	出 力 端 子	2	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
電圧定在波比	2.0以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	4	取 付 ネ ジ	2	鉄	亜鉛めっき
漏洩電界強度 (dBμV/m)*	—	34以下		40.2以下				5	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)											
使用温度範囲 (℃)	-10~+40											
質 量 (g)	39											

※ 3mの距離において

BL優良住宅部品：BL型式 SH-D2

規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を表示しています。

(個装箱仕様)

高シールド

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	2分配器 10~3224MHz
			尺 度 SCALE 1:1	SHD21 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 IRWN. 4 - 7 0 2 2 3