




●規格表

項 目 (単位)	性 能							No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
周 波 数 帯 域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	1	ケ ー ス	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず 銅 亜鉛)
分 配 損 失 (dB)	11.0以下	10.0以下	11.0以下	12.0以下	14.0以下	16.0以下	18.0以下	2	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
端子間結合損失 (dB)	13以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	15以上	3	出 力 端 子	6	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
電圧定在波比	2.5以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	4	取 付 ネ ジ	2	鉄	亜鉛めっき
漏洩電界強度 (dBμV/m)*	—	34以下	40.2以下					5	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)											
使用温度範囲 (℃)	-10~+40											
質 量 (g)	92											

※ 3mの距離において

BL優良住宅部品：BL型式 SH-D6

規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を表示しています。

(個装箱仕様)

高シールド

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 6分配器 10~3224MHz SHD61 外観図・規格表
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 1:1	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW No. 4 - 7 0 2 2 5