




●規格表

項目(単位)	性能							No.	部品名	員数	材質	処理
周波数帯域(MHz)	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅・亜鉛)
分配損失 (dB)	12.5以下	12.0以下	12.5以下	13.5以下	17.0以下	18.5以下	20.0以下	2	入力端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅・合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
端子間結合損失 (dB)	13以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	15以上	3	出力端子	8	亜鉛ダイカスト りん青銅・合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
電圧定在波比	2.5以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	4	取付ネジ	2	鉄	亜鉛めっき
漏洩電界強度 (dBμV/m)*	—	34以下		40.2以下				5	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)											
使用温度範囲 (°C)	-10~+40											
質量 (g)	96											

※ 3mの距離において

BL優良住宅部品：BL型式 SH-D8

規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を表示しています。

(個装箱仕様)

高シールド

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	8分配器 10~3224MHz
			尺度 SCALE 1:1	SHD81 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 IRWN. 4 - 7 0 2 2 6